BLOCH

HXN

Electrobomba multicelular horizontal interior inoxidable

HIDRAULICA INOX.

Aplicaciones

Bomba centrífuga multicelular. Funcionamiento silencioso especialmente indicado para grupos de presión. También para abastecimientos civiles, industriales, agrícolas, riegos por aspersión, equipos contraincendios y en general para bombeo de aguas limpias.



Construcción

Rodetes en ACERO INOXIDABLE AISI 304 de tipo radial.
Difusores en ACERO INOXIDABLE AISI 304.
Cuerpo bomba, eje y tornillería en ACERO INOXIDABLE.
Sello mecánico de grafito/cerámica.
Toda la parte hidráulica en contacto con el líquido es en acero inoxidable AISI 304 AISI 316 lo que asegura un agua saludable y de máxima calidad.
Conforme a la normativa NSF/ANSI 61 (conjunto de normas referidas al tratamiento del agua estableciendo requisitos estrictos para los elementos que entran en contacto con el agua potable).

Construcción motor

A inducción de tipo asíncrono y con ventilación externa.
Dos polos a 50 Hz (2.900 r.p.m.).
Aislamiento tipo F, protección IP-55 y servicio continuo S1.
Monofásicos: 230V - 50Hz arranque por condensador permanente con protección térmica incorporada.

Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		Intensidad (A)	Cond.	l/min	17	33	50	67	83	100	190	Códigos	P.V.P
			Monofásico											euros
	KW	HP	220~240V	µF	m3/h	1	2	3	4	5	6	7		
HXN-82	0,55	0,75	3,8	20		29	27,5	25	22,5	19,5	13	9	PROD32777	**356**
HXN-102	0,75	1	5,2	20		48	45,5	43	38	32	23	12	PROD32778	**412**
HXN-122	1	1,3	6,2	30	m.c.a.	59	56	53	46	39,5	29	15	PROD32779	**458**
HXN-152	1,1	1,5	7	30		67	64	60,5	53	45,5	33	16	PROD32780	**517**