

Electrobomba sumergible multietapa



Aplicaciones

Para agua limpia sin elementos o aditivos que puedan perjudicar los materiales o funcionamiento de la bomba. Uso doméstico.

Bomba

Cuerpo bomba en acero inoxidable. Difusores y rodetes: Noryl. Número de impulsores: 4. Eje y tornillería: acero inoxidable. Interruptor automático de flotador ajustable en altura. Paso de sólidos máximo: 1 mm. Máximo caudal: 6.500 litros / hora. Máxima altura de elevación: 40 metros. Máxima profundidad bomba: 7 metros. Máxima presión: 4 bares. Nivel más bajo de arranque de la bomba: 125mm. Nivel más bajo de succión de agua: 50mm. Temperatura máxima del líquido: 35°. Diámetro conector de tubería adaptable: G1". Enchufe E+F europeo VDE. Longitud del cable de alimentación: 10 metros.

Motor

Potencia: 1,3 Hp - 1000 W. Motor 2900 r.p.m. refrigerado por agua. Tensión: 230V +-10% - 50 Hz monofásico. Tipo de sello: mecánico de cerámica y grafito. Protección: IPX8. Motor con bobinado de cobre.

Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		Paso sólidos	l/min m3/h	0	16	33	50	66	83	100	116	Códigos	P.V.P euros
	W	HP			0	1	2	3	4	5	6	6,5		
MULTI 1000K	1000	1,3	1 mm.	m.c.a.	40	38	34	30	24	11	7,5		PROD32137	262