

Electrobombas sumergibles de 5" en acero inox.

TODO INOX.



MXF 5/4M

Aplicaciones

Para usos domésticos, así como para aplicaciones civiles, agrícolas e industriales.

Para agua limpia sin elementos o aditivos que puedan perjudicar los materiales de la bomba.

Temperatura máxima del líquido 40°C.

Distancia mínima desde la base de la bomba al fondo del pozo 0,5 m.

Profundidad máxima de inmersión 20m. (con longitud de cable apropiada).

Construcción

Bomba

Camisa exterior, rodetes, difusores rejilla de aspiración, carcasa motor, eje bomba y tornillería en acero inoxidable AISI 304: Cabezal de impulsión en latón niquelado.

Doble sello mecánico separando el motor de la hidráulica por medio de una cámara de aceite intermedia.

Motor

En seco con triple impregnación resistente a la humedad. A inducción de 2 polos, 50Hz (n=2900rpm) Aislamiento clase F. Protección IP68.

Cable de alimentación H07NNF con longitud de 10 metros. Monofásicos: 220/240V 50Hz, con motor protector termoamperimétrico incorporado.

Trifásicos: 415V 50Hz. La protección debe ser prevista por el usuario, con un salvamotor adecuado.

Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		Imp. Asp.	l/min m3/h	25	33,3	41,7	50	75	83,3	100	125	150	183,3	233,3	Códigos	P.V.P euros
	KW	HP			1,5	2	2,5	3	4,5	5	6	7,5	9	11	14		
MXF 3/4M	0,55	0,75	1 1/4"	m.c.a.	40	38	34	31	18							PROD00408	940
MXF 3/4K	0,55	0,75	1 1/4"		40	38	34	31	18							PROD00409	1.037
MXF 3/5M	0,75	1	1 1/4"		49	46	42	38	22							PROD00410	976
MXF 3/5K	0,75	1	1 1/4"		49	46	42	38	28							PROD00411	1.075
MXF 3/7M	0,9	1,2	1 1/4"		67	62	56	50	28							PROD00412	1.109
MXF 3/8T	1,1	1,5	1 1/4"		76	70	63	56	31							PROD00413	1.151
MXF 3/8M	1,1	1,5	1 1/4"		76	70	63	56	31							PROD05988	1.205
MXF 5/4M	0,75	1	1 1/4"				41	39	35	33	28	19				PROD00414	970
MXF 5/4K	0,75	1	1 1/4"				41	39	35	33	28	19				PROD00415	1.066
MXF 5/5M	0,9	1,2	1 1/4"				50	48	42	40	34	22				PROD00416	1.023
MXF 5/6T	1,1	1,5	1 1/4"				59	57	49	45	39	24				PROD00417	1.067
MXF 5/6M	1,1	1,5	1 1/4"				59	57	49	45	39	24				PROD00418	1.109
MXF 5/7M	1,5	2	1 1/4"				69	67	58,5	55	47	30				PROD05989	1.251
MXF 9/3M	1,1	1,5	1 1/4"							31	30	28	26	21	10	PROD00419	1.249
MXF 9/4T	1,5	2	1 1/4"							41	39,5	37	34	28	13	PROD00420	1.323
MXF 9/4M	1,5	2	1 1/4"							41	39,5	37	34	28	13	PROD00421	1.425

M: monofásicas T: trifásicas