

Electrobombas sumergibles de 5"



Aplicaciones

Para usos domésticos, así como para aplicaciones civiles, agrícolas e industriales.

Para agua limpia sin elementos o aditivos que puedan perjudicar los materiales de la bomba.

Temperatura máxima del líquido 40°C.

Distancia mínima entre la base de la bomba y el fondo del pozo 0,5 m.

Profundidad máxima de inmersión 20m.

Construcción

Bomba

Camisa exterior y base aspiración en AISI 304, eje bomba y tornillería en acero inox., difusores y rodets en NORLYL.

Longitud de cable: 10 m.

Motor

2 polos, 50Hz (n=2900 rpm) aislamiento clase F. Protección IP 68.

Monofásico 220 (240) V 50Hz con motoprotector, y termoamperímetro incorporado.

Arranque con condensador permanente.

Cuadro de control

y protección con condensador

Arranque con condensador permanente y protección térmica doble, tanto en bobinado como en cuadro externo.

Incluye: condensador, protección térmica exterior, botón de reset y rearme e interruptor de marcha/paro. Siempre incorporan interruptor de nivel en todos los modelos.

Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		Intensidad (A) 230V	Cond* µF	l/min m3/h	0	16	33	50	67	83	Códigos	P.V.P euros
	KW	HP				0	1	2	3	4	5		
MXFA PLUS 3/3K	0,49	0,67	3,4	20	m.c.a.	39	36	32	28	22	16	PROD32033	494
MXFA PLUS 3/4K	0,59	0,8	4,4	25		52	49	43	37	30	20	PROD32034	524
MXFA PLUS 3/5K	0,75	1	5,4	30		65	61	55	46	37	25	PROD32035	555
MXFA PLUS 3/6K	0,96	1,3	6,5	35		78	73	66	56	45	30	PROD32036	568
MXFA PLUS 3/7K	1,18	1,6	7,4	35		90	86	77	65	51	35	PROD32037	597

K: monofásicas con boya de marcha-paro