

**Electrobomba sumergible de 5"**

**Aplicaciones**

Para agua limpia sin elementos o aditivos que puedan perjudicar los materiales o funcionamiento de la bomba.  
Uso doméstico.

**Bomba**

Cuerpo bomba en acero inoxidable. Difusores y rodets: Noryl. Número de impulsores: 4  
Eje y tornillería: acero inoxidable. Interruptor automático de flotador ajustable en altura  
Paso de sólidos máximo: 2,5 mm. Máximo caudal: 6.500 litros / hora. Máxima altura de elevación: 40 metros. Máxima profundidad bomba: 7 metros. Máxima presión: 4 bares  
Nivel más bajo de arranque de la bomba: 160mm.  
Nivel más bajo de succión de agua: 40mm.  
Temperatura máxima del líquido: 35º  
Diámetro conector de tubería adaptable: 1"G1"1-1/4"G1-1/4". Enchufe E+F europeo VDE. Longitud del cable de alimentación: 10 metros

**Motor**

Potencia: 1,3 Hp - 1000 W. Motor 2900 r.p.m. refrigerado por agua. Tensión: 230V +-10% -50 Hz monofásico. Protección: IPX8 Motor con bobinado de cobre.

**Prestaciones y características**

| Tipo | Motor P2 |     | Paso sólidos | l/min<br>m3/h<br>m.c.a. | 0  | 16 | 33 | 50 | 66 | 83 | 100 | 116 | Códigos   | P.V.P<br>euros |
|------|----------|-----|--------------|-------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------|----------------|
|      | W        | HP  |              |                         | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 6,5 |           |                |
| MXFD | 1000     | 1,3 | 2,5 mm.      | m.c.a.                  | 40 | 35 | 31 | 26 | 17 | 14 | 6   |     | PROD32136 | 376            |