

Electrobomba sumergible de achique y residual en inox.

TODO INOX.



Modelo NAS 150T
Y NAS 150 K



Modelo FT Y FM
con brida horizontal



Rodete Vortex

Aplicaciones

Para aguas sucias e industriales sin que contengan productos que perjudiquen a los materiales de la bomba. Paso máximo de sólidos:

NAS 150T y 150K ≤ 50 mm.

NAS 150F y 200F ≤ 60 mm.

NAS 300F y 400F ≤ 80 mm.

Temperatura máxima del líquido 50°C.

Construcción

Bomba

Cuerpo de bomba y carcasa motor en acero inoxidable AISI-304. Eje bomba en acero inoxidable AISI 316. Doble cierre mecánico de grafito cerámica en motor y de caburo de silicio en hidráulica. Los tipos con la sigla "K" con interruptor de nivel incorporado. Todos los modelos se suministran con 5 metros de cable eléctrico H07RNF. Rodete en acero inoxidable.

Motor

A inducción, en baño de aceite, 2 polos, 50Hz. (n=2900rpm). Trifásico 400V $\pm$ 10%. Monofásico 230V $\pm$ 10% con termoprotector. Aislamiento clase F.

K: Monofásico con boya nivel

T: Trifásico.

FT: Brida horizontal trifásico.

FM: Brida horizontal monofásico

Prestaciones y características

Tipo	Motos P2		l/min m3/h	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	Códigos	P.V.P euros
	KW	HP		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120		
NAS 150 T	1,1	1,5	m.c.a.	11	9,5	8	7	6	4	1				PROD00675	2.121
NAS 150 K	1,1	1,5		11	9,5	8	7	6	4	1				PROD00676	2.127
NAS 150 FT	1,1	1,5		11	9,5	8	7	6	4	1				PROD00677	2.167
NAS 200 FT	1,5	2		12	11	10	9,4	8,8	7,5	5,5	2			PROD00678	2.389
NAS 200 FM	1,5	2		12	11	10	9,4	8,8	7,5	5,5	2			PROD00679	2.367
NAS 300 FT	2,2	3		12,5	12	11,2	11	10,8	10,2	8,5	6,5	3		PROD00680	2.866
NAS 400 FT	3	4		15,5	15	14,8	14,5	14,2	13,8	12,5	10,5	7,5	2	PROD00681	4.005