

Electrobomba sumergible para achiques



Aplicaciones

Para aguas sucias domésticas sin que contengan productos que perjudiquen a los materiales de la bomba. Vaciado de locales inundados, piscinas, pozos, depósitos, etc.

Bomba

Cuerpo bomba en acero inoxidable. Turbina: Noryl Vortex. Eje y tornillería: acero inoxidable. Interruptor automático de flotador ajustable en altura. Asa plegable ocupando un menor espacio. Paso de sólidos máximo: 35 mm. Máximo caudal: 10.000 l/h (NAS 550K) / 14.000 l/h (NAS 900K). Máxima altura de elevación: 7m (NAS 550K) / 9m (NAS 900K). Máxima profundidad bomba: 7 metros. Máxima presión: 0,7 bares (NAS 550K) / 0,9 bares (NAS 900K). Nivel más bajo de arranque de la bomba: 135mm. Nivel más bajo de succión de agua: 45mm. Temperatura máxima del líquido: 35°. Diámetro conector de tubería adaptable: 1" G1" 1-1/4" G1-1/2". Enchufe E+F europeo VDE. Longitud del cable de alimentación: 10 metros

Motor

Potencia: 0,75Hp-550W (NAS 550K) / 1,2Hp-900W (NAS 900K). Motor 2900 r.p.m. refrigerado por agua. Tensión: 230V +10% - 50 Hz monofásico. Tipo de sello NAS 550K: doble retén estructural de caucho. Tipo de sello NAS 900K: sello mecánico de cerámica y grafito. Protección: IPX8. Motor con bobinado de aluminio

Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		Paso sólidos	l/min m3/h	0	33	67	100	133	166	200	216	Códigos	P.V.P euros
	W	HP			0	2	4	6	8	10	12	13		
NAS 550K	550	0,75	35 mm	m.c.a.	7	6	5	3,8	2				PR0D32134	167
NAS 900K	900	1,2	35 mm		9	8,6	8	7,5	6,5	5	3	2	PR0D32135	186