

Electro bombas multicelulares verticales de alta presión "In line"

INOX. AISI 304

Descripción

Electrobombas verticales multicelulares de alta presión diseñadas para instalación "IN LINE". Se utiliza en instalaciones civiles e industriales, equipos de presión para viviendas, instalaciones contra incendios, lavado a presión, irrigación, tratamientos de aguas y ósmosis inversa, alimentación de calderas, etc.

Motores eléctricos

Motores eléctricos de 2900 RPM, 50 Hz. Clase de aislamiento F. Protección IP55. Trifásicos: 230/400V o 400/690V.

Bajo demanda

Se puede suministrar con variadores de velocidad según potencia y tensión.

Rangos complementarios

NXA rango: 3/15 a 32/12

NXV rango: 45/2 a 90/6



NXA-16



NXA-32

Denominación	NXA		
	3-4-8-16	32	45-65-90
Difusor	AISI-304	AISI-304	AISI-304
Rodete	AISI-304	AISI-304	AISI-304
Junta	EPDM	EPDM	NBR
Eje bomba	AISI-431	AISI-420	AISI-304
Cuerpos asp-imp	AISI-304	GG-25	GG-25

Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		l/min m3/h	20	33,3	40	50	56,7	66,7	75	83,3	100	133,3	166,7	200	233,3	Códigos	Códigos	P.V.P
	KW	HP		1,2	2	2,4	3	3,4	4	4,5	5	6	8	10	12	14	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	euros
NXA 3-15	1,1	1,5	m.c.a.	88	82	77	68,5	60	44								P0070501	-	1.677
NXA 3-19	1,5	2		112	104	98	88	77	58								P0070502	-	1.931
NXA 3-23	2,2	3		134	125	119	105	94	72								P0070504	-	2.522
NXA 3-29	2,2	3		169	156	147	132	118	93								P0070503	-	2.638
NXA 3-36	3	4		209	194	184	166	151	122								P0070505	-	3.358

Tipo	Motor P2		l/min m3/h	20	33,3	40	50	56,7	66,7	75	83,3	100	133,3	166,7	200	233,3	Códigos	Códigos	P.V.P
	KW	HP		1,2	2	2,4	3	3,4	4	4,5	5	6	8	10	12	14	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	euros
NXA 4-8	1,5	2	m.c.a.		80	79	78	76	71	65	59	42					P0070506	-	1.586
NXA 4-12	2,2	3			119	116	113	109	103	96	88	68					P0070507	-	2.125
NXA 4-16	3	4			153	149	145	142	134	126	116	89					P0070508	-	2.383
NXA 4-22	4	5,5			208	202	197	192	182	172	159	126					-	P0070509	2.999

Tipo	Motor P2		l/min m3/h	20	33,3	40	50	56,7	66,7	75	83,3	100	133,3	166,7	200	233,3	Códigos	Códigos	P.V.P
	KW	HP		1,2	2	2,4	3	3,4	4	4,5	5	6	8	10	12	14	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	euros
NXA 8-4	1,5	2	m.c.a.						42	41	40,5	40	37	32	27	20	P0070510	-	1.993
NXA 8-6	2,2	3							61	60	60	58	53	46	38	28	P0070511	-	2.361
NXA 8-8	3	4							81	80	80	78	71	62	51	37	P0070512	-	2.990
NXA 8-12	4	5,5							121	120	119	117	108	95	78	55	-	P0070513	3.869
NXA 8-16	5,5	7,5							161	160	158	154	143	125	102	71	-	P0070514	4.881
NXA 8-20	7,5	10							198	196	194	191	180	160	133	93	-	P0070515	5.583

Electro bombas multicelulares verticales de alta presión "In line"

Prestaciones y características

	Motor P2		I/min	133,3	166,7	200	233,3	266,7	300	333,3	366,7	400	416,7	500	533,3	583,3	600	666,7	Códigos	Códigos	P.V.P
Tipo	KW	HP	m3/h	8	10	12	14	16	18	20	22	24	25	30	32	35	36	40	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	euros
NXA 16-3	3	4	m.c.a.	39	38	37	34	31	29	27		20							P0070516	-	2.929
NXA 16-4	4	5,5		52	50	48	46	43	40	36		26							-	P0070517	3.324
NXA 16-6	5,5	7,5		80	78	75	70	65	60	54		41							-	P0070518	4.249
NXA 16-8	7,5	10		108	105	101	96	90	83	75		57							-	P0070519	4.757
NXA 16-12	11	15		158	155	150	144	135	126	116		89							-	P0070520	6.488
NXA 16-16	15	20		210	204	197	190	179	168	153		118							-	P0070521	7.715
	Motor P2		I/min	133,3	166,7	200	233,3	266,7	300	333,3	366,7	400	416,7	500	533,3	583,3	600	666,7	Códigos	Códigos	P.V.P
Tipo	KW	HP	m3/h	8	10	12	14	16	18	20	22	24	25	30	32	35	36	40	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	euros
NXA 32-3	5,5	7,5	m.c.a.					52	51	49	47	46	45	39	37	33	31	25	-	P0070522	5.014
NXA 32-4	7,5	10						69	68	66	64	62	60	53	50	44	42	34	-	P0070523	5.422
NXA 32-6	11	15						105	103	101	98	95	92	83	77	67	65	52	-	P0070524	6.735
NXA 32-8	15	20						139	138	134	103	126	123	111	104	91	88	70	-	P0070525	8.047
NXA 32-10	18,5	25						174	172	169	164	162	160	142	134	121	114	88	-	P0070526	9.510
NXA 32-12	22	30						210	208	203	199	194	191	171	161	147	137	107	-	P0070527	11.478

Prestaciones y características

	Motor P2		I/min	416	500	533	583	600	666	750	833	916	Códigos	Códigos	P.V.P
Tipo	KW	HP	m3/h	25	30	32	35	36	40	45	50	55	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	euros
NXV 45-2	7,5	10	m.c.a.	48	46	45	44	45	42	39	35	30	-	P0016963	5.892
NXV 45-3	11	15		72	70	68	67	66	63	58	53	45	-	P0016964	7.321
NXV 45-4	15	20		98	94	90	87	86	84	77	70	61	-	P0016965	9.769
NXV 45-5	18,5	25		123	118	115	112	110	105	97	88	77	-	P0016966	10.739
NXV 45-6	22	30		147	141	138	135	132	127	118	107	94	-	P0019184	12.125
NXV 45-9/2	30	40		209	202	196	193	191	182	169	152	133	-	P0019189	17.678
NXV 45-10	37	50		245	236	230	225	223	212	196	179	156	-	P0019186	18.930
NXV 45-13/2	45	60		309	300	292	286	283	270	250	227	199	-	P0016969	25.997
	Motor P2		I/min	500	533	583	666	750	833	917	1000	1167	Códigos	Códigos	P.V.P
Tipo	KW	HP	m3/h	30	32	35	40	45	50	55	60	70	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	euros
NXV 65-1	5,5	7,5	m.c.a.	27	27	26	25	24	23	22	20	17	-	P0016957	4.689
NXV 65-2/2	7,5	10		37	37	36	35	34	32	30	28	23	-	P0016958	7.069
NXV 65-2	11	15		55	54	53	51	49	47	45	42	37	-	P0016959	7.918
NXV 65-3/1	15	20		73	72	71	69	66	63	60	46	48	-	P0016960	9.253
NXV 65-4/2	18,5	25		92	90	90	87	84	80	76	71	60	-	P0016961	10.233
NXV 65-4	22	30		107	106	104	101	97	94	90	85	74	-	P0016962	11.025
NXV 65-6/2	30	40		147	146	144	140	120	130	124	118	101	-	P0031182	15.856
NXV 65-7/1	37	50		185	183	181	176	170	163	155	147	128	-	P0031183	17.879
NXV 65-8/1	45	60		214	212	209	203	196	189	180	170	149	-	P0031185	24.894
	Motor P2		I/min	833	917	1000	1167	1333	1417	1500	1667	1833	Códigos	Códigos	P.V.P
Tipo	KW	HP	m3/h	50	55	60	70	80	85	90	100	110	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	euros
NXV 90-3/2	18,5	25	m.c.a.	68	67	65	60	55	52	49	41	33	-	P0019177	12.308
NXV 90-3	22	30		83	81	79	73	67	64	61	54	47	-	P0016967	13.091
NXV 90-4	30	40		110	108	105	100	92	88	84	75	65	-	P0016968	14.605
NXV 90-5	37	50		140	137	133	126	117	113	107	95	83	-	P0019180	17.613
NXV 90-6	45	60		168	164	160	151	141	135	130	117	103	-	P0019192	22.424