

Electrobomba monobloc normalizada DIN 24255

TODO INOX.



Aplicaciones

Sistemas de suministro general de agua para uso civil, agrícola e industrial, apta también para la industria alimentaria. Sistemas de climatización y aire acondicionado. Equipos de presión. Equipos Contra Incendios. Calefacción. Torres de refrigeración e intercambiadores de calor. Sistemas de limpieza. Maquinaria industrial. Piscinas.

Construcción

Motor

Asíncrono trifásico. 2 y 4 polos 50Hz. 230/400 hasta 4 kW. 400/690 potencias superiores. Protección IP55. Aislamiento clase F. Clase eficiencia IE3

Bomba

Toda en AISI 304. Bridas normalizadas DIN. Temperatura máxima líquido: 90°C. Cierre mecánico Carbón/Cerámica/NBR. Presión máxima de trabajo: 10 bar.

Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		Intensidad (A)			l/min m3/h	0	100	200	300	333	400	500	600	700	1000	1200	Códigos	P.V.P euros
	KW	HP	230V	400V	690V		0	6	12	18	20	24	30	36	42	60	72		
RFXA 32-12/1,5	1,1	1,5	5,6	3,2	-	m.c.a.	22	21	18,4	14,1	12							P0042575	1.832
RFXA 32-16/2	1,5	2	5,6	3,2	-		29	28	24,5	19,2	17							P0042576	1.969
RFXA 32-16/3	2,2	3	7,8	4,5	-		37	35,5	32	27	25							P0042577	2.242
RFXA 32-20/4	3	4	10,6	6,1	-		44	42	37,5	31	28							P0042578	2.602
RFXA 32-20/5,5	4	5,5	15,1	8,7	-		55	53,5	49,5	43,5	40,5							P0042579	2.980
RFXA 32-20/7,5	5,5	7,5	-	10,4	6		70	69	65	58,3								P0042580	3.624
RFXA 32-20/10	7,5	10	-	13,6	7,9		70	69	65	58,3	55,5	49						P0042581	3.768

Tipo	Motor P2		Intensidad (A)			l/min m3/h	0	100	200	300	333	400	500	600	700	1000	1200	Códigos	P.V.P euros
	KW	HP	230V	400V	690V		0	6	12	18	20	24	30	36	42	60	72		
RFXA 40-12/2	1,5	2	5,6	3,2	-	m.c.a.	20		19	17,6	17	15,7	13,2	10,3	7			P0042582	1.980
RFXA 40-12/3	2,2	3	7,8	4,5	-		26		25,5	24	23,5	22	19,5	16,4	13			P0042583	2.083
RFXA 40-16/4	3	4	10,6	6,1	-		31		29,5	27,5	27	25,5	22,5	20	17			P0042584	2.587
RFXA 40-16/5,5	4	5,5	15,1	8,7	-		40		38,5	37	36	34,5	32	29	25,5			P0042349	2.952
RFXA 40-20/7,5	5,5	7,5	-	10,4	6		47		45,5	44	43	41	38	35	31			P0042350	3.837
RFXA 40-20/10	7,5	10	-	13,6	7,9		58		57	55,5	55	53,5	51	47,5	44			P0042585	4.098
RFXA 40-20/15	11	15	-	21,3	12,3		72		71	70	70	68,5	66	63	59			P0042586	5.473

Tipo	Motor P2		Intensidad (A)			l/min m3/h	0	100	200	300	333	400	500	600	700	1000	1200	Códigos	P.V.P euros
	KW	HP	230V	400V	690V		0	6	12	18	20	24	30	36	42	60	72		
RFXA 50-12/3	2,2	3	7,8	4,5	-	m.c.a.	19					17,5	16,3	14,9	13,4	8		P0042587	2.523
RFXA 50-12/4	3	4	10,6	6,1	-		22					20,5	19,6	18,4	17	11,8	8	P0042588	2.619
RFXA 50-12/5,5	4	5,5	15,1	8,7	-		27					26	25	24	22,5	17,9	14	P0042589	2.947
RFXA 50-16/7,5	5,5	7,5	-	10,4	6		33					31	30	28,5	27	22	18	P0042351	3.848
RFXA 50-16/10	7,5	10	-	13,6	7,9		40					38,5	37,5	36	35	30	26	P0042590	4.104
RFXA 50-20/12,5	9,2	12,5	-	17,2	10		53						50	49	47,5	40,5	34	P0042591	5.565
RFXA 50-20/15	11	15	-	21,3	12,3		58						56	55	54	48	42	P0042592	5.824
RFXA 50-20/20	15	20	-	27,7	17,3		72						70	69	68	62	57	P0042593	6.714

Tipo	Motor P2		Intensidad (A)			l/min m3/h	0	600	700	1000	1200	1700	1900	2100	2200	2300	Códigos	P.V.P euros
	KW	HP	230V	400V	690V		0	36	42	60	72	102	114	126	132	132		
RFXA 65-12/5,5	4	5,5	15,1	8,7	-	m.c.a.	22	20	19,4	16,5	14,4	8,6	6,3				P0042594	4.342
RFXA 65-12/7,5	5,5	7,5	-	10,4	6		27	25	24,5	21,5	19,1	13,3	10,8	8			P0042595	4.748
RFXA 65-12/10	7,5	10	-	13,6	7,9		32	30,5	29,5	27	24,7	18,7	16,1	13,4	12		P0042596	4.840
RFXA 65-16/10	7,5	10	-	13,6	7,9		32		30	27	25,9	19,9	17,1	14,2			P0042597	5.029
RFXA 65-16/12,5	9,2	12,5	-	17,2	10		36,5		34,5	32	29,9	23,9	21,1	18,3	16,8		P0042598	6.829
RFXA 65-16/15	11	15	-	21,3	12,3		40,5		38,5	36	34,2	28,4	25,8	23	21,5	20	P0042599	6.868
RFXA 65-16/20	15	20	-	27,7	17,3		48		45,5	43	41	35,3	32,6	29,6	28	26,5	P0042600	8.826
RFXA 65-20/20	15	20	-	27,7	17,3	m.c.a.	54		51	48	45,5	38,4	35,3	31,8	30		P0042601	9.572
RFXA 65-20/25	18,5	25	-	35	20,3		60,5		58,5	55,5	53	46	43	39,7	38	36,3	P0042602	9.880
RFXA 65-20/30	22	30	-	39,7	23,6		67		65,5	63	60,5	54	51	48	46,5	45	P0042603	10.663