

Electrobomba sumergible de achique para aguas con arena

Aplicaciones

Particularmente indicada para aguas arenosas, zanjas, ríos, subterráneos, cabinas de pintura, etc.

Construcción

Construcción muy robusta. Motor en baño de aceite. Se suministra con 10 mts de cable. Las monofásicas con boya y enchufe schuko. Temperatura máxima líquido: 50° C. Densidad máxima: 1100 kgs./m3

Bomba

Cuerpo de bomba: hierro fundido. Impulsor: hierro fundido, bicanal abierto. Eje: acero inoxidable. Cierre mecánico de carburo de silicio y retén de nitrilo en SAND 100. Doble cierre carburo/silicio y grafito/cerámico en SAND 200 y 300.

Motor

2900 RPM. 50 Hz. Monofásico 230 V (M). y trifásica 230/400 V. (T) Protección térmica incorporada. Protección IP 68. Aislamiento clase F.



SAND 100



SAND 200



SAND 300



Rodete Multicanal

Prestaciones y características

Tipo	Motos P2		Volt.		l/min m3/h	0	100	200	300	400	500	600	670	Códigos	P.V.P euros
	KW	HP	I	III		0	6	12	18	24	30	36	40		
SAND 100 M	0,75	1	230	-	m.c.a.	12,5	10	6,5	2					PROD31304	1.120
SAND 100 T	0,75	1	-	400		12,5	10	6,5	2					PROD31810	1.120
SAND 200 M	1,5	2	230	-		18	16	13,5	11	8	4			PROD31811	1.845
SAND 200 T	1,5	2	-	400		18	16	13,5	11	8	4			PROD31812	1.845
SAND 300 T	2,2	3	-	400		21	18,5	16,5	14	11	8	5	2	PROD31813	2.006