

**Electrobomba sumergible
para achiques**

Aplicaciones

Para agua limpia o ligeramente sucia.
Vaciado de locales inundados, piscinas, pozos,
depósitos, etc.

Bomba

Cuerpo bomba en plástico a base de tecnopolímeros compuestos de alta resistencia. Turbina: Noryl. Eje y tornillería: acero inoxidable. Interruptor automático de flotador ajustable en altura. Asa plegable ocupando un menor espacio. Paso de sólidos máximo: 5 mm. Máximo caudal: 7.000 litros/hora. Máxima altura de elevación: 8 metros. Máxima profundidad bomba: 7 metros. Máxima presión: 0,8 bares. Nivel más bajo de arranque de la bomba: 100mm. Nivel más bajo de succión de agua: 5mm. Temperatura máxima del líquido: 35°. Diámetro conector de tubería adaptable: 1"G1"-1/4"G1-1/4". Enchufe E+F europeo VDE. Longitud del cable de alimentación: 10 metros

Motor

Potencia: 0,50 Hp - 400 W. Motor 2900 r.p.m. refrigerado por agua. Tensión: 230V +-10% - 50 Hz monofásico. Tipo de sello: doble retén estructural de caucho. Protección: IPX8. Motor con bobinado de aluminio

Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		Paso sólidos	l/min m3/h	0	17	33	50	67	83	100	Códigos	P.V.P euros
	W	HP			0	1	2	3	4	5	6		
SIMO II	400	0,5	5 mm	m.c.a.	8	7,6	7	6,2	5,2	4	2,4	PROD32127	93