

Electrobombas centrífugas monobloc gran caudal

Aplicaciones

Diseñada para usos agrícolas, civiles e industriales.
Adecuadas para trasvases de agua, riegos a canal abierto, riego por goteo, etc.

Construcción

Bomba

Cuerpo de bomba en hierro de fundición gris. Rodetes en latón de estampación. Eje en acero inoxidable. Sello mecánico en cerámica grafito.

Motor

Motor eléctrico de inducción a 2 polos 2850 rpm

Protección IP55.

Monofásico: 230 V-50Hz, con condensador permanente y protección térmica incorporada.

Trifásicos: 230/400V 50Hz. La protección debe ser prevista por el usuario, con un salvamotor adecuado.



STE 200T

Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		Intensidad (A)		l/min m3/h	100	150	200	300	350	400	450	500	Códigos	P.V.P euros
	KW	HP	Monof.	Trif.		6	9	12	18	21	24	27	30		
STE 150 T	1,1	1,5	-	4,3	m.c.a.	24	23	21,5	18,5	16,5	14,5	11,5	8,5	PROD00172	992
STE 150 M	1,1	1,5	8	-		24	23	21,5	18,5	16,5	14,5	11,5	8,5	PROD00173	1.024
STE 200 T	1,5	2	-	5,1		27	26	25	21	19	17	14,5	12	PROD00174	1.012
STE 200 M	1,5	2	12	-		27	26	25	21	19	17	14,5	12	PROD00175	1.163
STE 300T	2,2	3	-	5,9		33,5	32,5	30,5	27	25	22,5	19,5	16,5	PROD00176	1.221

M: Monofásico **T:** Trifásico