

Electrobomba sumergible en acero inox.



DR

DG

Aplicaciones

La DR Steel es adecuada para aguas limpias o ligeramente cargadas provenientes de estanques, arroyos, pozos y aguas pluviales e incluso para el vaciado de depósitos.

La DG Steel está indicada para el tratamiento de aguas limpias o ligeramente cargadas, alcantarillados, zootécnica y sistemas hidrosanitarios.



DR Steel 75
Rodete Multicanal Abierto
Paso sólido 12 mm



DG Steel 75
Rodete Vortex
Paso sólido 40 mm

Construcción

Estas bombas, por su construcción, son adecuadas y fiables para uso doméstico y residencial, pues el sistema de refrigeración garantiza prestaciones constantes incluso si la bomba está solo parcialmente sumergida.

Construida totalmente en AISI 431, triple cierre mecánico y eje en acero inox. AISI 431.

Motores monofásicos a 230V con interruptor de nivel incorporado.

Prestaciones y características

Tipo	Motos P2		Paso	I/s l/min m ³ /h	0	0,5	1	1,5	2,5	3	3,5	4,5	5	6	Códigos	P.V.P euros
	KW	HP			0	30	60	90	150	180	210	270	300	360		
DG Steel 75 M	0,75	1	40	m.c.a.	10	9,5	9,2	8,6	7,8	7,5	6,7	5,2	4,1	2,1	PROD31561	740
DR Steel 75 M	0,75	1	12		16	15	13,4	12,4	10	8,8	7,6	5,2	3,8		PROD31563	686