

Electrobomba sumergible para achiques



Aplicaciones

Para agua limpia o ligeramente sucia. Vaciado de locales inundados, piscinas, pozos, depósitos, etc. Especialmente indicado para arquetas y pequeños espacios por su sistema de parada-arranque automático sin boya.

Bomba

Cuerpo bomba a base de tecnopolímeros compuestos. Turbina: Noryl. Eje y tomillería: acero inoxidable. Parada y arranque automático sin boya. Posibilidad de parada y arranque manual. Paso de sólidos máximo: 5 mm. Máximo caudal: 13.000 litros / hora. Máxima altura de elevación: 8,5 metros. Máxima profundidad bomba: 7 metros.

Máxima presión: 0,85 bares. Nivel más bajo de arranque de la bomba: 60mm (manual). Nivel más bajo de succión de agua: 5mm (manual). Nivel de arranque automático: 100-180 mm (automático). Nivel de parada automático: 60 mm (automático).

Temperatura máxima del líquido: 35°. Diámetro conector adaptable: G1-1/2", 1-1/4", G1", 1".

Enchufe E+F europeo VDE. Longitud del cable de alimentación: 10 metros.

Motor

Potencia: 1 Hp - 750 W. Motor 2900 r.p.m. refrigerado por agua. Tensión: 230V +- 10% - 50 Hz monofásico. Tipo de sello: doble retén estructural de caucho. Protección: IPX8. Motor con bobinado de aluminio.

Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		Paso sólidos	l/min m3/h m.c.a.	0	33	66	100	133	166	200	Códigos	P.V.P euros
	W	HP			0	2	4	6	8	10	12		
SUMMUM	750	1	5 mm	m.c.a.	8,5	8,3	7,8	6,5	5,5	3,5	2	PR0032132	155