

Electrobomba sumergible de achique para aguas con arena

Aplicaciones

Particularmente indicadas para aguas arenosas, zanjas, ríos, subterráneos. Donde el agua lleva una carga importante de arena. Canteras, excavaciones, etc.

Construcción

Bomba

Carcasa externa en acero inoxidable AISI 304. Carcasa estator en fundición. Tapa, difusor y rodete en hierro fundido templado al cromo dureza RC 60. Eje de acero inoxidable. Doble cierre mecánico en carburo de silicio en cámara de aceite. Protección térmica y amperométrica incorporada.

Motor

Protección IP 68. Aislamiento clase F. Inmersión máxima de la bomba 30 mts. Temperatura máxima del líquido 40°C. PH: de 6 a 13. Densidad máxima permitida 1100 Kgs/m³.



SUPERSAND N 500



SUPERSAND N 750-1000



SUPERSAND N 2000



Rodete Multicanal

Prestaciones y características

Tipo	Motos P2		Volt.	l/min	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	Códigos	P.V.P euros
	KW	HP			12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156		
SUPERSAND N 500 T	3,7	5	400	m.c.a.	17,5	15	12,5	10	7,5	4								PROD31789	5.014
SUPERSAND N 750 T	5,5	7,5	400		28	25	22,5	18	15	8	2,5							PROD31814	8.595
SUPERSAND N 1000 T	7,5	10	400		37,5	35	30	25	20	12,5	7	2						PROD31815	9.175
SUPERSAND N 2000 T	15	20	400		42	40	38	36	33	31	28	25	22	18	14	10	5	PROD31816	19.966