

Alimentación
monofásica hasta 2HP
y trifásica hasta 3HP

Aplicaciones

Variador de frecuencia compacto para control de equipos de bombeo a presión constante. Garantiza la presión de servicio adaptándose a la demanda de agua variando la velocidad de giro del motor, reduciendo así el consumo energético hasta un 40%. Funcionamiento silencioso, arranques progresivos y paradas suaves, eliminando los golpes de ariete.

Características

Tensiones y potencias según tabla. Se pueden controlar de 1 a 6 bombas, monofásicas o trifásicas, todas trabajando a velocidad variable. Cada variador lleva su transductor de presión. Transductor de presión de 10 bar, la presión leída se muestra en el display. Grado protección IP55. Rango de temperatura ambiente de -10°C hasta 40°C. Transmisor de presión bajo demanda disponible a 16 o 25 bar. Presión consigna máxima a 9, 15 o 24 bar dependiendo del transductor de presión. Equipado con alarma de funcionamiento de bomba en seco y alarma cuando hay fallo por baja presión. Conexión a la red eléctrica mediante enchufe monofásico incorporado.



Prestaciones y características

Tipo	Alimentación	Salida	Potencia	I max	Códigos	P.V.P euros
VARIACHE 2.2 2M	1~230V / 50-60Hz	3~230V	1,5 kW	6,8 A	P0112628	518
VARIACHE 2.2 2T	3~400V / 50-60Hz	3~400V	1,5 kW	4,3 A	P0112629	518
VARIACHE 2.2 3T	3~400V / 50-60Hz	3~400V	2,2 kW	5 A	P0112630	552