

Aplicaciones

Variador de frecuencia compacto para control de equipos de bombeo a presión constante. Garantiza la presión de servicio adaptándose a la demanda de agua variando la velocidad de giro del motor, reduciendo así el consumo energético hasta un 40%. Funcionamiento silencioso, arranques progresivos y paradas suaves, eliminando los golpes de ariete.

Características

Tensiones y potencias según tabla. Control de 1 a 6 bombas trifásicas todas trabajando a velocidad variable. Cada variador lleva su transductor de presión. Alternancia entre variadores para evitar funcionamiento prolongado de la bomba. Grado protección IP55. Rango de temperatura ambiente de -10°C hasta 40°C. Transmisor de presión bajo demanda disponible a 10, 16 o 25 bar. Presión consigna máxima a 9, 15 o 24 bar dependiendo del transductor de presión. Equipado con alarma de funcionamiento de bomba en seco y alarma cuando hay fallo por baja presión.

Montaje

Montaje sobre pared (control VARIACHE) Montaje directamente sobre bomba (control VARI) de tipo horizontal o vertical, a través de soporte universal.



Prestaciones y características

Tipo	Alimentación	Salida	I max	Códigos	P.V.P euros
VARIACHE 2.3 5,5T	3~400V	4 kW	9,3 A	P0112631	767