

**Alimentación
monofásica hasta 3HP
y trifásica hasta 75HP**

Aplicaciones

Variador de frecuencia compacto para control de equipos de bombeo a presión constante. Garantiza la presión de servicio adaptándose a la demanda de agua variando la velocidad de giro del motor, reduciendo así el consumo energético hasta un 40%. Para diferentes aplicaciones multi-bomba (sincronismo, maestro-esclavo...). Funcionamiento silencioso, arranques progresivos y paradas suaves, eliminando los golpes de ariete.

Características

Tensiones y potencias según tabla. Control de 1 a 6 bombas, todas a velocidad variable, utilizando un variador por bomba. Grado de protección IP54. Rango de temperatura ambiente de -10°C hasta 40°C. Equipado con alarma por fallo de equipo o de bomba. Transductor de presión externo no incluido. Posibilidad de conectar un interruptor de nivel para controlar depósito de aspiración o presostato.



Prestaciones y características

Tipo	Alimentación	Salida	Potencia		Códigos	P.V.P euros
VARIACHE 3.1 3M	1~230V / 50-60Hz	3~230V	2,2 kW	3 CV	P0115847	803
VARIACHE 3.1 3T	3~400V / 50-60Hz	3~400V	2,2 kW	3 CV	P0115846	803
VARIACHE 3.1 5,5T	3~400V / 50-60Hz	3~400V	4 kW	5,5 CV	P0115845	1.007
VARIACHE 3.1 10T	3~400V / 50-60Hz	3~400V	7,5 kW	10 CV	P0112632	1.041