



Aplicaciones

Variador de frecuencia compacto para control de equipos de bombeo a presión constante. Garantiza la presión de servicio adaptándose a la demanda de agua variando la velocidad de giro del motor, reduciendo así el consumo energético hasta un 40%. Para diferentes aplicaciones multi-bomba (sincronismo, maestro-esclavo...). Funcionamiento silencioso, arranques progresivos y paradas suaves, eliminando los golpes de ariete.

Características

Tensiones y potencias según tabla. Control de 1 a 6 bombas, todas a velocidad variable, utilizando un variador por bomba. Rango de temperatura ambiente de -10°C hasta 40°C. Equipado con alarma por fallo de equipo o de bomba. Transductor de presión externo no incluido. Posibilidad de conectar un interruptor de nivel para controlar depósito de aspiración o presostato.

Montaje

Montaje sobre pared (control VARIACHE) Montaje directamente sobre bomba (control VARI) de tipo horizontal o vertical, a través de soporte universal.

Prestaciones y características

Tipo	Alimentación	Salida	Potencia	I max	Códigos	P.V.P euros
VARIACHE 3 15T	3~400V / 50-60Hz	3~400V	11 kW	25 A	P0092072	Consultar
VARIACHE 3 20T	3~400V / 50-60Hz	3~400V	15 kW	32 A	P0092073	Consultar
VARIACHE 3 25T	3~400V / 50-60Hz	3~400V	18,5 kW	37 A	P0092074	Consultar
VARIACHE 3 30T	3~400V / 50-60Hz	3~400V	22 kW	45 A	P0092075	Consultar
VARIACHE 3 40T	3~400V / 50-60Hz	3~400V	30 kW	60 A	P0092076	Consultar
VARIACHE 3 50T	3~400V / 50-60Hz	3~400V	37 kW	75 A	P0092077	Consultar
VARIACHE 3 60T	3~400V / 50-60Hz	3~400V	45 kW	90 A	P0092078	Consultar
VARIACHE 3 75T	3~400V / 50-60Hz	3~400V	55 kW	110 A	P0092079	Consultar