

Electrobomba sumergible de achique y aguas residuales



Aplicaciones

Recomendada para aguas sucias domésticas e industriales, ligeramente cargadas, que no contengan filamentos ni productos químicos que perjudiquen a los materiales de la bomba.

Construcción

Bomba

Carcasa motor acero inox. Cuerpo de bomba hierro fundido. Tapa motor hierro fundido. Rodete hierro fundido. Eje acero inox. Doble cierre mecánico inox: carbon cerámica. Longitud cable 10 metros. Boya nivel en modelos monofásicos.

Motor

Eléctrico induc. 2 polos. Cámara de aceite en cierre. Aislamiento clase F. Protección IP 68. Condensador permanente. Motoprotector térmico. Temperatura máx. liq. 35°C. Inmersión máxima 5 metros. Paso de sólidos de 20 mm.



Rodete Bicanal

Prestaciones y características

Tipo	Motos P2		Volt.		l/min m ³ /h	0	25	50	100	150	200	250	300	350	450	Códigos	P.V.P euros
	KW	HP	I	III		0	1,5	3	6	9	12	15	18	21	27		
VKS 150 M	1,1	1,5	0,5	0,5	m.c.a.	12,5	12,1	11,8	11	10	8,8	7	5,8	4		PROD31819	822
VKS 150 T	1,1	1,5	0,5	0,5		12,5	12,1	11,8	11	10	8,8	7	5,8	4		PROD31820	809
VKS 200 M	1,5	2	1	1		14,5	14,4	14,3	13,5	12,4	11	10	8,5	6,5	2	PROD31821	886
VKS 200 T	1,5	2	1	1		14,5	14,4	14,3	13,5	12,4	11	10	8,5	6,5	2	PROD31822	872