

Electrobomba sumergible de achique y residuales



Vortex 400 N

Aplicaciones

Indicadas para aguas cargadas con sólidos en suspensión. Para usos industriales, tratamiento de aguas, uso agrícola y zootécnico.

Construcción

Construcción robusta. La tapa, el cuerpo de impulsión y el soporte son de fundición. La carcasa del estator es de acero AISI 304. Impulsor monocanal empotrado tipo "vortex" en fundición. Doble sello mecánico de carburo de silicio en cámara de aceite. Temperatura máxima del líquido a bombear: 40 °C; pH: 6-10; densidad máxima < 1100 kg/m³

Motor

2900 RPM. 50 Hz. Trifásico
Cable de alimentación de 10 metros de neopreno H07RN-F, IP 68. Aislamiento clase F.

Tipo	KW	HP	A	Imp.	Paso sólido	l/min m ³ /h	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	Códigos	P.V.P euros
							6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	72		
VORTEX 400N-T	3	4	4,6	DN 80	45	m.c.a.	15	13,8	12,2	11	9,2	7,8	6	4				PROD32873	2.785
VORTEX 550N-T	4	5,5	7,6	DN 80	55		19	18,8	16,5	15	13,5	12	10	8,2	6,5	4		PROD32874	3.579
VORTEX 750N-T	5,5	7,5	11	DN 80	55		24,8	24	23	22	21	20	18	17	15,8	13,5	9	PROD32875	5.434