

Electrobomba sumergible de achique y residuales



Rodete Vortex



Aplicaciones

Indicadas para aguas cargadas con sólidos en suspensión. Para usos domésticos e industriales, tratamiento de aguas, uso agrícola y zootécnico.

Construcción

Motor en baño de aceite. Monofásicas con boya de paro y arranque automático.

Bomba

Cuerpo bomba: hierro fundido. Impulsor: hierro fundido, vortex. Eje: acero inoxidable. Cierre mecánico. Vortex 75 y 100: carbón cerámica. Vortex 200 y 300: doble carburo silicio y grafito/cerámica.

Motor

2900 RPM. 50 Hz. Monofásico 230 V. o trifásico 230/400 V. Motoprotector incorporado. Protección IP 68. Aislamiento clase F.

Prestaciones y características

Tipo	KW	HP	A	Imp.	Paso sólido	l/min m3/h	0	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	Códigos	P.V.P euros
							0	3	6	9	12	15	18	21	24	30	36		
VORTEX 75M+Boya	0,55	0,75	4,2	G 1 1/4"	30	m.c.a.	8	7,2	6	4,8	2,2							A0000762	847
VORTEX 100M+Boya	0,75	1	6,2	G 1 1/4"	45		9	8,5	7,8	7	5,8	4,2	3	2				A0000769	1.005
VORTEX 200M+Boya	1,5	2	10,8	2"	50		11	10,5	10	9,5	8,5	8	7	6,2	5,8	4		A0000773	1.585
VORTEX 200T	1,5	2	5	2"	50		11	10,5	10	9,5	8,5	8	7	6,2	5,8	4		A0000778	1.566
VORTEX 300T	2,2	3	6,5	DN 80	55		12,5	12	11,5	11	10,5	10	9,5	8,5	8	6,2	4,2	A0000780	1.733

Opcional: con zócalo de anclaje