

Electrobomba de achique y aguas residuales

Aplicaciones

Recomendada para aguas sucias domésticas e industriales, ligeramente cargadas, que no contengan filamentos ni productos químicos que perjudiquen a los materiales de la bomba.

Construcción
Bomba

Carcasa motor acero inox. Cuerpo de bomba hierro fundido. Tapa motor hierro fundido. Rodete hierro fundido. Eje acero inox. Cierre mecánico inox: carbón cerámica.

Motor

Eléctrico induc. 2 polos. Cámara de aceite en cierre. Aislamiento clase F. Protección IP 68. Condensador permanente. Motoprotector térmico. Temperatura máx. liq. 40°C. Inmersión máxima 5 metros. Paso de sólidos de 30 mm. Long. Cable alimen. 10 mts.


Rodete Vortex
Prestaciones y características

Tipo	KW	HP	l/min m3/h	0	33	67	100	133	167	200	233	267	300	Códigos	P.V.P euros
				0	2	4	6	8	10	12	14	16	18		
VS 50K	0,35	0,5	m.c.a.	10	9,01	8,3	7,5	6,3	5	4				PROD31961	272
VS 100K	0,75	1		12	11,2	10,5	9,9	9	8	7	6	5	4	PROD31962	345