

Electrobombas centrífugas monobloc biturbina

Aplicaciones

Para usos domésticos, así como para aplicaciones civiles, agrícolas e industriales.
Para agua limpia sin elementos o aditivos que puedan perjudicar los materiales de la bomba.
Temperatura máxima del líquido 90°C.
Presión máxima de servicio 11 bar.

Construcción

Bomba. Cuerpo de bomba en hierro de fundición gris; rodetes en aleación de latón.
Motor. A inducción de 2 polos (n=2850rpm)
Trifásico >7,5kW 230/400V 50Hz.
Trifásico >7,5kW 400/690V 50Hz.
Monofásico 230V 50Hz.
Aislamiento en clase F. Protección IP 55.
Se puede suministrar con calderín 24 o 50 litros. o con regulador de presión Flumatic, Flucontrol, Variache y Varivip según potencia y tensión.



STD 310 T

Tipo	Intensidad (A)	
	Monof.	Trif.
STD 100/1T	-	2,4
STD 100/1M	5,4	-
STD 160T	-	4,3
STD 160M	10	-
STD 210T	-	5
STD 210M	11	-
STD 310T	-	5,7
STD 400T	-	7
STD 550T	-	9,3

Tipo	Intensidad (A)	
	Monof.	Trif.
STD 750T	-	13
STD 1000T*	-	16
STD 1250T*	-	18,5
STD 1500T*	-	21

Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		l/min m3/h	0	25	50	75	100	125	150	200	Códigos	P.V.P euros
	KW	HP		0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	12		
STD 100/1T	0,75	1	m.c.a.	42	40	32,5	24					PROD04149	827
STD 100/1M	0,75	1		42	40	32,5	24					PROD04148	836
STD 150T	1,1	1,5		52	50,5	48,5	45	40	33	25		PROD04153	920
STD 150M	1,1	1,5		52	50,5	48,5	45	40	33	25		PROD04152	932
STD 210M	1,5	2		55	54	51	47	41	34	26		PROD04154	957
STD 210T	1,5	2		58	56,5	54,5	51	46	40	30		PROD04155	958
STD 310T	2,2	3		66	64,5	63	60,5	57	53	49		PROD04156	1.450
STD 400T	3	4		72	70	68	65	60	56	52	39	PROD00153	1.602
STD 550T	4	5,5		88	86	84	80,5	77	73	68	56	PROD00154	1.919

Tipo	Motor P2		l/min m3/h	0	25	50	75	100	150	200	250	300	Códigos	P.V.P euros
	KW	HP		0	1,5	3	4,5	6	9	12	15	18		
STD 750T	5,5	7,5	m.c.a.	90	89,5	89	88	87	82,5	76	60	49	PROD00156	2.738
STD 1000T*	7,5	10		105,5	105,3	105	104	102,5	98	91	82	68	PROD00157	2.914
STD 1250T*	9,2	12,5		117	116,8	116,5	115,5	114,5	110	103	94	82	PROD00158	3.243
STD 1500T*	11	15		120	119,8	119,5	118,5	117,5	112	105	96	84	PROD00159	3.952

M: Monofásico T: Trifásico * Trifásico 400/690V. Para 230/400V bajo pedido