

Electrobombas autoaspirantes para piscinas

Aplicaciones

Electrobombas autoaspirantes para recirculación y filtración de piscinas. Completamente silenciosas.

Materiales

Cuerpo de bomba, pie bomba, rodete, soporte cierre y difusor en tecnopolímero. Eje motor en AISI 420. Cierre mecánico en grafito y óxido de alúmina. Carcasa motor en aluminio. Juntas NBR.

Motor

Dos polos (N=2900 rpm) protección IP55. Monofásicos 230V con protector. Tecnoamperimétrico y condensador incorporados. Trifásicos 400V. Estos modelos incorporan racores en aspiración e impulsión de G2 1/4 para encolar.

Compatibilidad con las principales marcas del mercado



IPE2

Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		Intensidad (A)				l/min m3/h	25	50	75	100	125	150	150	200	250	300	350	400	Códigos	P.V.P euros
			Mono.		Tri.	Cond*															
	kW	HP	230V	230V	400V	µF		1,5	3	4,5	6	7,5	9	12	15	15	18	21	24		
IPE2 50 M	0,37	0,5	3,8	-	-	10	m.c.a.	12,8	13	12,5	12,2	11,9	11,3	10	8	5,3				A0004328	393
IPE2 50 T	0,37	0,5	-	2,3	1,3	-		12,8	13	12,5	12,2	11,9	11,3	10	8	5,3				A0004329	405
IPE2 75 M	0,55	0,75	4,6	-	-	15		15,4	15	14,8	14,2	14	13,5	12	9,2	7,8	4,7			A0004330	416
IPE2 75 T	0,55	0,75	-	2,7	1,6	-		15,4	15	14,8	14,2	14	13,5	12	9,2	7,8	4,7			A0004331	430
IPE2 100 M	0,75	1	5,8	-	-	20		17,8	17	16,7	16,5	16	15,5	13	12,5	9	4,2			A0004332	439
IPE2 100 T	0,75	1	-	3,4	2	-		17,8	17	16,7	16,5	16	15,5	13	12,5	9	4,2			A0004333	446
IPE2 150 M	1,1	1,5	7	-	-	30		18,7	18,6	18,4	18,3	18	17,9	16,6	15,5	14	12	9,7		A0004334	470
IPE2 150 T	1,1	1,5	-	4,3	2,5	-		18,7	18,6	18,4	18,3	18	17,9	16,6	15,5	14	12	9,7		A0004335	463

M: Monofásico T: Trifásico