

Electrobombas autoaspirantes para piscinas

Aplicaciones

Electrobombas autoaspirantes para recirculación y filtración de piscinas. Completamente silenciosas.

Materiales

Cuerpo de bomba, pie bomba, rodete, soporte cierre y difusor en tecnopolímero. Eje motor en AISI 420. Cierre mecánico en grafito y óxido de alúmina. Carcasa motor en aluminio. Juntas NBR.

Motor

Dos polos (N=2900 rpm) protección IP55. Monofásicos 230V con protector. Tecnoamperimétrico y condensador incorporados. Trifásicos 400V. Estos modelos incorporan racores en aspiración e impulsión de G2 1/4 para encolar.

Compatibilidad con las principales marcas del mercado



IPE3

Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		Intensidad (A)			Cond* μF	l/min m3/h	25	75	100	150	200	250	300	400	600	Códigos	P.V.P euros
	KW	HP	Mono. 230V	Tri. 230V	400V			1,5	3	4,5	6	9	12	15	18	36		
IPE3 200 M	1,5	2	-	-	-	30	m.c.a.	17,6	17,55	17,5	17,4	17	16,8	16	15,4	13,8	A0004379	857
IPE3 200 T	1,5	2	-	4,5	2,6	-		17,6	17,55	17,5	17,4	17	16,8	16	15,4	13,2	A0004377	837
IPE3 300 T	2,2	3	-	7,4	4,3	-		19	18,95	18,9	18,8	18,3	17,9	17,5	16,9	16,2	13,5 12,55	891

M: Monofásico T: Trifásico