

Electrobombas monobloc normalizadas EN 733

Aplicaciones

Aplicaciones industriales para bombeo de aguas limpias y no agresivas. Equipos de presión. Aire acondicionado y calefacción. Sistemas de riego por goteo. Equipos contra incendios.

Características

Grupo monobloc con bomba normalizada según DIN 24255 y eje único motor-bomba. Cuerpo de bomba, soporte y rodete en hierro fundido y eje en acero inoxidable. Cierre mecánico de grafito-cerámica normalizado según DIN 24960. Temperatura máxima del líquido 90°C. Temperatura máxima del ambiente 40°C. Presión máxima 10 bars.

Datos de servicio 2.900 rpm

Tolerancias ISO 9906 gr 3B



Prestaciones y características

2900 RPM

	Motor P2		l/min	0 150 250 350 400 450 500 550 584 784 867 950 1050 1184 1250														Códigos	Códigos	P.V.P	
Tipo	KW	HP	m3/h	0	9	15	21	24	27	30	33	35	47	52	57	63	71	75	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	euros
RFC 32-16/2	1,5	2	m.c.a.	24,7	23	19,6	14,1												P0123019	-	1.068
RFC 32-16/3	2,2	3		28	26	24	21												P0123030	-	1.046
RFC 32-16/4	3	4		36,8	35,4	32,8	28,8	26	22,3										P0123041	-	1.293
RFC 32-20/5,5	4	5,5		40,5	40	39,6	37	35,5	34,6										P0123051	-	1.393
RFC 32-20/7,5	5,5	7,5		45,6	45,1	44,6	43	41,3	39,2										-	P0123054	1.361
RFC 32-20/10	7,5	10		60,8	58	56,4	55,4	52	50,3	49,1									-	P0123055	1.733
RFC 32-26/15	11	15		73,8	73	68	59	56											-	P0123049	2.624
RFC 32-26/20	15	20		93	92	90,5	87,5	85	78,5	66									-	P0123050	2.818
RFC 40-16/4	3	4		30,2	29,9	28,9	26,6	25	23,1	21,1									P0123056	-	1.318
RFC 40-16/5,5	4	5,5		35,5	34,8	33,5	31,2	29,5	27,4	22,9									P0123020	P0123021	1.361
RFC 40-20/7,5	5,5	7,5		42,6	42,9	41,4	38,6	37,3	35,3	33,2	30,3	26,5							-	P0123022	1.485
RFC 40-20/10	7,5	10		55,2	54	52,2	49,5	47,8	45,8	43,3	35,9	26,9							-	P0123023	1.525
RFC 40-26/15	11	15		65,7	64,5	63,5	61	59,6	57,8	56,6	54,3	51,2							-	P0123024	2.850
RFC 40-26/20	15	20		91,5	90,4	89,3	87,5	86,6	85,5	84	82,5								-	P0123025	3.726
RFC 50-13/4	3	4		19,7		19,4	19	18,9	18,8	18,6	18,4	18	16,5						P0123027	-	1.519
RFC 50-13/5,5	4	5,5		22,4		22,4	22,1	21,9	21,7	21,5	21,4	21,2	19,6	18,8					P0123028	P0123029	1.638
RFC 50-16/7,5	5,5	7,5		30,8			30,5	30,2	29,7	29,2	28,5	28	24,5	24,2	21,3				-	P0123031	1.883
RFC 50-16/10	7,5	10		35,7			36,3	35,9	35,6	35,2	34,7	34,2	30,8	30,3	28,9	25,6			-	P0123032	1.931
RFC 50-20/12,5	9,2	12,5		45,6	45,6	45,6	44,5	43,8	43	42	40,6	39,8	32,3	28,5	26				-	P0123371	1.885
RFC 50-20/15	11	15		56,5	56,5	56,5	55,3	54,8	54,2	53,5	52,7	52,2	48	46	43	39	32,8		-	P0123033	1.891
RFC 50-20/20	15	20		59,8	59,8	59,8	58,8	58,5	57,9	57,3	56,6	56	52	51	49,3	46	42	38,5	-	P0123034	2.172
RFC 50-26/30	22	30		86,1			83,6	83,5	82,3	81,4	81	80,8	75	73	68	63,6	40		P0123035	P0123036	4.051

	Motor P2		l/min	0	550	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1650	1717	1767	1800	2167	2501	2601	Códigos	Códigos	P.V.P
Tipo	KW	HP	m3/h	0	33	42	48	54	60	66	72	78	84	99	103	106	108	130	150	156	Tri.230/400V	Tri. 400/690V	euros
RFC 65-14/7,5	5,5	7,5	m.c.a.	22,1	21,1	20,5	20	19,3	18,6	17,9	17,2	15,7	14,5								-	P0123037	1.885
RFC 65-14/10	7,5	10		28	27,1	26,6	26,3	25,7	25,2	24,5	24	23	22,2	19,6							-	P0123038	1.891
RFC 65-16/12,5	9,2	12,5		35,4	34,9	34,6	33,9	33,2	32,3	31,7	30,9	28,9	27,6	22	19,4						-	P0123372	1.535
RFC 65-16/15	11	15		36,8	36,8	36,2	35,7	34,9	34,1	32,3	31,8	30,4	28,9	25,1	24	20,5					-	P0123039	2.102
RFC 65-16/20	15	20		39,3	39,5	38,9	38,3	37,6	36,9	36	34,8	33,6	31,9	27,5	24,5	22	20,9				-	P0123040	3.390
RFC 65-20/20	15	20		53,3	52	50,1	48,7	48,4	46,8	45	43,3	40,8	38,5	29							-	P0123042	3.433
RFC 65-20/25	18,5	25		56,3	54,8	53,7	52,6	51,4	50	48,4	46,5	44,3	41,9	32,5							-	P0123043	3.743
RFC 65-20/30	22	30		58,8	58	56,8	55	54,4	53	50,3	49,5	47,3	44,9	34							-	P0123044	4.219
RFC 80-16/15	11	15		30,5	30,5	29,4	28,9	28,9	28,7	28,7	28,3	27,9	27,6	26,5	26	25,8	25,3	22,6	19		-	P0123045	2.946
RFC 80-16/20	15	20		32,9	32,9	32,5	32,3	32,3	32,1	31,9	31,6	31,2	31	30,1	29,9	29,5	29,2	26,5	23	22	-	P0123046	3.563
RFC 80-16/25	18,5	25		36	36	35,5	35,4	35,3	35,2	35	34,8	34,4	34	33,1	32,9	32,6	32,3	29,3	25	24,3	-	P0123047	3.808
RFC 80-16/30	22	30		39,1	39,1	38,6	38,5	38,3	38,2	38	37,9	37,6	37	36,1	35,8	35,6	35,4	32	27	26,5	-	P0123048	4.308