

Electrobombas centrífugas monobloc

RODETE LATÓN

Aplicaciones

Para agua o líquidos limpios sin elementos abrasivos y químicos que puedan perjudicar los materiales de la bomba.

Muy adecuadas para usos civiles, industriales y pequeñas aplicaciones domésticas.

Muy adecuadas para grupos de presión, riegos por aspersión, etc., para caudales y presiones medias.



CMM 951M

Construcción

Bomba

Cuerpo bomba en hierro de fundición gris, rodete en latón de estampación. Eje en acero inoxidable. Sello mecánico en cerámica-grafito-NBR.

Motor

Aislamiento clase F. Protección IP55 para todos los modelos menos ST100 que tiene protección IP44. (n=2900rpm)

Monofásicos: 230V-50Hz, con condensador permanente y motoprotector termo-amperimétrico incorporado.

Trifásicos: 230/400V-50Hz. La protección debe ser prevista por el usuario, con un salvamotor adecuado.

Tipo	Intensidad (A)
	Monof.
	230V
CMM 951M	4,75

Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		l/min m3/h	0	8	17	33	42	50	58	67	83	100	Códigos	P.V.P euros
	KW	HP		0	0,5	1	2	2,5	3	3,5	4	5	6		
CMM 951M	0,75	1	m.c.a.	34	33	32,5	31,5	30,2	30	29,5	28	27	21	PROD00097	283

M: Monofásico