

Electrobombas periféricas autoaspirantes



CPA 40M / 80M

Aplicaciones

Especialmente apropiadas para suministros en chalets, casas de campo, apartamentos, etc., así como pequeñas aplicaciones industriales, sanitarias, etc. Muy adecuada para la distribución automática del agua como equipo de presión.

Capacidad máxima de aspiración 8m con válvula de pie.

Temperatura máxima del líquido a bombear 60°C.

Construcción

Bomba

Cuerpo de bomba en hierro fundido gris, rodete en latón de estampación.

Eje en acero inoxidable.

Sello mecánico en cerámica-grafito.

Motor

Motor eléctrico 2850rpm.

Protección IP 44

Monofásicos: 230V~50Hz, con condensador permanente y motoprotector termo-amperimétrico incorporado.

Trifásico: 230V/400V-50Hz. La protección debe ser prevista por el usuario, con un salvamotor adecuado.

Se puede suministrar con vaso expensor de 24 lts. y con controlador de presión Flumatic.



CPA 50 TS / 80 TS

Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		Intensidad (A)			l/min m3/h										Códigos	P.V.P euros
			Monof.	Tri.			5	10	15	20	25	30	35	40	50		
	KW	HP	230V	230V	400V		0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	3		
CPA 40M	0,37	0,5	2	-	-	m.c.a.	38	34	29	24	19	15	10	5	-	PROD00126	145
CPA 50TS	0,37	0,5	-	5	2,9		38	34	29	24	19	15	13	8	-	PROD32612	148
CPA 80M	0,6	0,8	3,5	-	-		62	57	52	47	42	37	32	27	18	PROD00130	215
CPA 80TS	0,6	0,8	-	6,2	4		55	49	42	36	31	25	20	13	-	PROD32126	241

M: Monofásico T: Trifásico