

Electrobombas autocebantes de canal lateral



DA 100T

Aplicaciones

Bomba autocebante apta para bombear agua, pero especialmente diseñada para líquidos que contengan gas o que lo despidan, así como el gas-oil, gasoleo C, etc.

No necesita válvula de pie ni de retención.

Capacidad máxima de aspiración: 9 metros para el agua; 5 metros para gasoleo.

Temperatura máxima del líquido a bombear 90°C.

Construcción

Bomba

Cuerpo de bomba en hierro de fundición gris. Rodetes en latón de estampación. Eje en acero inoxidable. Sello mecánico en cerámica-grafito y vitón.

Motor

Protección IP44.

Monofásico: 230 V-50Hz, con condensador permanente y motoprotector termo-amperimétrico incorporado.

Trifásicos: 230/400V 50Hz. La protección de ser prevista por el usuario, con un salvamotor adecuado.

Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		l/min m3/h	5	10	20	30	40	45	Códigos	P.V.P euros
	KW	HP		0,3	0,6	1,2	1,8	2,4	2,7		
DA 80T	0,59	0,8	m.c.a.	46	41	31,5	21,5	11,5	6	PROD00206	541
DA 80M	0,59	0,8		46	41	31,5	21,5	11,5	6	PROD00207	541
DA 100T	0,74	1		53	48	37	25	13,5	9	PROD00208	555
DA 100M	0,74	1		53	48	37	25	13,5	9	PROD00209	555

M: Monofásico T: Trifásico