

Electrobombas multicelulares horizontales

RODETE INOX.



SERIE H



SERIE H INDUSTRIAL



Aplicaciones

Bomba centrífuga multicelular, **funcionamiento silencioso**, especialmente indicadas para grupos de presión sean regulados por presostatos o variador de velocidad, para abastecimientos civiles, industriales, agrícolas, riegos por aspersión, equipos contra incendios, etc., y en general para bombeo de aguas limpias.

Construcción

Rodetes en acero inox. (AISI 304) de tipo radial.
Sello mecánico de grafito/cerámica
Cuerpo aspiración y impulsión en H^o fundido GG-25
Difusores en noryl reforzado con fibra de vidrio.
Configuración monobloc con motor de eje inox.
Equipadas con bocas roscadas.
Temperatura del líquido: 50° C. máx.

Motores

A inducción de tipo asíncrono y con ventilación externa.
2 polos a 50 Hz (2.900rpm).
Aislamiento tipo F, protección IP-55, servicio continuo S1
Trifásicos: 230/400V 50 Hz
Monofásicos 230V 50 Hz arranque por condensador permanente con protección térmica incorporada.
Bajo demanda
Voltajes, frecuencias y sellos mecánicos especiales.

Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		Intensidad (A)			Cond. μF										Códigos	P.V.P euros
			Monof.	Tri.				l/min m3/h	0	13	25	38	50	63	70		
	KW	HP	230V	230V	400V				0	0,8	1,5	2,3	3	3,8	4,2		
H-52M	0,37	0,5	2,4	-	-	10	m.c.a.	25	24	22	20	16	12	9		PROD32250	341
H-82M	0,55	0,75	3,8	-	-	20		38	37	34	30	25	18	13		PROD32251	397
H-102T	0,75	1	-	3	1,7	20		50	49	45	40	34	26	20		PROD32253	435
H-102M	0,75	1	5,2	-	-	20		50	49	45	40	34	26	20		PROD32252	435
H-122T	0,9	1,33	-	4	2,3	30		72	70	65	58	47	35	26		PROD32255	474
H-122M	0,9	1,33	6,2	-	-	30		72	70	65	58	47	35	26		PROD32254	497

Tipo	Motor P2		Intensidad (A)			Cond. μF										Códigos	P.V.P euros
			Monof.	Tri.				l/min m3/h	15	30	40	50	75	90	120		
	KW	HP	230V	230V	400V				0,9	1,8	2,4	3	4,5	5,4	7,2		
H-150T	1,1	1,5	-	5,4	3,1	-	m.c.a.	56,2	55	53	48	46	42	32	20	PROD00015	823
H-150M	1,1	1,5	8,8	-	-	30		56,2	55	53	48	46	42	32	20	PROD00017	847
H-200T	1,5	2	-	6,6	3,8	-		68,5	67	65,5	64	57	52	40	24,7	PROD00019	900
H-200M	1,5	2	10,7	-	-	40		68,5	67	65,5	64	57	52	40	24,7	PROD00021	938
H-300T	2,2	3	-	8,8	5,1	-		81,5	79	77	75	68	64	49	30	PROD26971	974
H-300M	2,2	3	13,6	-	-	50		81,5	79	77	75	68	64	49	30	PROD26971	974

M: Monofásico T: Trifásico