

Electrobombas horizontales autoaspirantes "JET" y de aspiración profunda "PR"

RODETE LATÓN



JET 951M



PR 100M

Aplicaciones

Para abastecimientos domésticos, civiles, industriales, agrícolas, etc. (equipos de presión, riegos por aspersión, etc.).

Para agua limpia sin elementos o aditivos que puedan perjudicar los materiales de la bomba.

Temperatura máxima del líquido 35°C.

Presión máxima de servicio 6 bar.

JET: Capacidad de aspiración de 9 metros.

PR: Capacidad de hasta 50 metros de aspiración con doble tubería y diámetro mínimo de pozo de 4".

Construcción

Bomba

Serie JET: rodete de estampación de latón, eje en acero inox. y sello mecánico en grafito-cerámica.

Serie PR: Cuerpo bomba, soporte motor y cuerpo inyector en hierro fundido. Rodete en latón estampados. Difusor bomba, difusor y boquilla inyector reforzado con fibra de vidrio 20% (GF2V). Tipo de inyector P20.

Motor

A inducción de 2 polos, 50Hz. (n=2900rpm)

Monofásicos 230V 50 Hz arranque por condensador permanente con protección térmica incorporada.

Aislamiento en clase B. Protección IP 44.

Se puede suministrar con calderín de 24 y 50 lts. y con Controlmatic, Flucotron o Variache.

Imprescindible instalar válvula de pie en aspiración para funcionamiento instantáneo.

Tipo	Intensidad (A)
	Monof. 230V
JET 951M	4,5
JET 1501M	7,5

Tipo	Intensidad (A)
	Monof. 230V
PR 100M	5,5
	5,5

Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		l/min m3/h	10	20	30	35	40	50	60	70	80	Códigos	P.V.P euros
	KW	HP		0,6	1,2	1,8	2,1	2,4	3	3,6	4,2	4,8		
JET 951M	0,75	1	m.c.a.	39	34	29	27	25	21	20	-	-	PROD00096	279
JET 1501M	1,1	1,5	m.c.a.	50	43	38	35	31	28	22	18	12	PROD31334	306

Tipo	Motor P2		Altura Asp. m.	l/min m3/h	3	6	10	15	20	25	30	35	Códigos	P.V.P euros
	KW	HP			0,18	0,36	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1		
PR 100M	0,75	1	15	m.c.a.	40	37	34	30	27	24	21	18	PROD05481	329
PR 100M	0,75	1	20	m.c.a.	37	34	30	25	21	21	-	-		

M: Monofásico

PR 100M datos de servicio distintos según la altura de aspiración