

Electrobombas centrífugas autocebantes con rodete abierto

Aplicaciones

Para aguas o ligeramente sucias, incluso con cuerpos sólidos en suspensión.
Vaciado de fosas y depósitos. Riegos a canal abierto.
Aplicaciones civiles e industriales, etc. Altura máxima de aspiración hasta 7m.

Construcción

Bomba

Cuerpo de bomba, rodete y acoplamiento motor-bomba en hierro de fundición gris. Sello mecánico carbón alumina. Eje en acero inoxidable AISI 316. Válvula clapeta incorporada en la aspiración.

Motor

A inducción, 2 polos, 2900rpm, 50 Hz.
Aislamiento en clase F. Protección IP55.
Ejecución IEC 34.
Monofásicos a 230V, condensador permanente y protección termo-amperimétrica incorporada (de 0,5 a 3 HP)
Trifásicos a 230/400V, la protección debe ser prevista por el usuario con salvamotor adecuado.



SIL 80T125



Tipo	Intensidad (A)	
	Monof.	Trif.
SIL-1 50K 15M	8,2	-
SIL-1 50K 15T	-	3,7
SIL-1 50K 20M	9,5	-
SIL-1 50K 20T	-	4,5
SIL-1 80K 30M	15	-
SIL-1 80K 30T	-	5,7
SIL-1 80X 55T	-	8,8
SIL-1 80X 75T	-	14

Tipo	Intensidad (A)	
	400V	690V
SIL 80T55 (B)	7,8	4,5
SIL 80T75 (B)	10,5	6,1
SIL 80T100 (B)	14,1	8,2
SIL 80T125	17,2	9,9
SIL 80Z200	28,8	16,7
SIL 80Z250	33	19
SIL 80Z300	38,8	22,5

Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		l/min m3/h	25	50	100	200	300	400	500	600	800	1000	1200	Códigos	P.V.P euros
	KW	HP		1,5	3	6	12	18	24	30	36	48	60	72		
SIL-1 50K 15T	1,1	1,5	m.c.a.	19	18,5	18	16	13,5	10,5	6,5					PROD30054	955
SIL-1 50K 15M	1,1	1,5		19	18,5	18	16	13,5	10,5	6,5					PROD30053	955
SIL-1 50K 20T	1,5	2				18,5	17	15	12	9	4				PROD30056	989
SIL-1 50K 20M	1,5	2				18,5	17	15	12	9	4				PROD30055	989
SIL-1 80K 30T	2,2	3						15	14	13,5	13	11	6		PROD30058	1.287
SIL-1 80K 30M	2,2	3						15	14	13,5	13	11	6		PROD30057	1.266
SIL-1 80X 55T	4	5,5					24	23	22	21,5	21	19	17	14	PROD30059	2.369
SIL-1 80X 75T	5,5	7,5						26,5	26	25,5	25	24	22,5	21	PROD30060	2.879

Tipo	Motor P2		l/min m3/h	167	233	300	367	433	500	567	633	733	833	933	1033	1133	Códigos	P.V.P euros
	KW	HP		10	14	18	22	26	30	34	38	44	50	56	62	68		
SIL 80T55T	4	5,5	m.c.a.	30	29	28	27	26	22	18,5	15	10	6				PROD04586	4.595
SIL 80T75T	5,5	7,5				40	39	37	35	31,5	28	22					PROD04588	5.548
SIL 80T100T	7,5	10				42	40,7	40	37	34	31	29	24				PROD04582	5.572
SIL 80T125T	10	12,5					50	46	44	43	39	36,5	34	30			PROD04584	6.580
SIL 80Z200T	15	20				60	58	57	55	54	52,5	51	49,5	40			PROD04592	8.803
SIL 80Z250T	18,5	25					65	63	61	58	56	52	50	46	40		PROD04594	9.893
SIL 80Z300T	22	30					70	69,5	69,1	69	68,6	68	67,2	65,5	63,5	50	PROD04595	12.084