

Electrobombas centrífugas monobloc

RODETE LATÓN

Aplicaciones

Para agua o líquidos limpios sin elementos abrasivos y químicos que puedan perjudicar los materiales de la bomba.

Muy adecuadas para usos civiles, industriales y pequeñas aplicaciones domésticas.

Muy adecuadas para grupos de presión, riegos por aspersión, etc., para caudales y presiones medias.



Tipo	Intensidad (A)	
	Monof.	Trif.
ST 100/1T	-	2,3
ST 150T	-	4
ST 150M	8,3	-
ST 200T	-	5
ST 200M	10,7	-
ST 300T	-	5,5
ST 400T	-	7,3
ST 550T	-	9

Construcción

Bomba

Cuerpo bomba en hierro de fundición gris, rodetes en latón de estampación. Eje en acero inoxidable. Sello mecánico en cerámica-grafito-NBR.

Motor

Aislamiento clase F. Protección IP55 para todos los modelos menos ST100 que tiene protección IP44.

(n=2900rpm)

Monofásicos: 230V-50Hz, con condensador permanente y protector térmico-amperimétrico incorporado.

Trifásicos: 230/400V-50Hz. La protección debe ser prevista por el usuario, con un salvamotor adecuado.

Bajo demanda

Se puede suministrar con calderín de 24 o 50 litros y con regulador de presión Flumatic, Flucontrol, Variache y Varivip.



Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		l/min m³/h	0	20	40	60	80	90	110	120	140	200	250	300	350	Códigos	P.V.P euros
	kW	HP		0	1,2	2,4	3,6	4,8	5,4	6,6	7,2	8,4	12	15	18	21		
ST 100/1T	0,75	1	m.c.a.	30	28	26	23	21	20	18	14						PROD04141	372
ST 150T	1,1	1,5		37	35,5	34	33,5	31	28	26	19						PROD00137	792
ST 150M	1,1	1,5		37	35,5	34	33,5	31	28	26	19						PROD00138	756
ST 200T	1,5	2		44	42	41	40,5	38	36,5	34	28						PROD00139	819
ST 200M	1,5	2		44	42	41	40,5	38	36,5	34	28						PROD00140	825
ST 300T	2,2	3		55	53	52	51	49	47	45	38	29					PROD00141	1.116
ST 400T	3	4		47	46	45,6	45,3	45	44,7	44,5	44	43,5	42	37	35		PROD00142	1.641
ST 550T	4	5,5		56	55,5	55	54,5	54,2	54	53,5	53	52	50	44	44	39	PROD00143	1.661

M: Monofásico T: Trifásico