

Electrobombas centrífugas monobloc gran caudal

Aplicaciones

Diseñada para trasvase de grandes cantidades de agua a muy poca presión, como riego por goteo, jardinería, usos civiles e industriales.

Características

Presión máxima trabajo: 6bar.
Temperatura máxima líquido: 90°C.
Temperatura máxima ambiente: 40°C.

Motor

Asíncrono. Monofásico 230V o trifásico 230/400V. 2900 RPM. 50 HZ. Protección IP55. Condensador y protector térmico incorporado. Aislamiento clase F.

Material bomba

Cuerpo bomba en hierro fundido. Impulsor en hierro fundido. Eje en acero inox. Cierre mecánico grafito/cerámica.



Tipo	Motor P2		Intensidad (A)		l/min m3/h	50	100	200	300	400	500	700	900	1200	1400	1600	1800	Códigos	P.V.P euros
	KW	HP	Monof.	Trif.		3	6	12	18	24	30	42	54	72	84	96	108		
STQ-1 100 T	0,8	1	-	2,5	m.c.a.	18	17	13,5	7,5									PROD30599	620
STQ-1 100 M	0,8	1	5,5	-		18	17	13,5	7,5									PROD30062	690
STQ-1 150 T	1,1	1,5	-	3,5		21	19,5	16	10,5									PROD30598	742
STQ-1 150 M	1,1	1,5	7	-		21	19,5	16	10,5									PROD30063	775
STQ-1 200 T	1,5	2	-	5				13,9	13,5	13	10,5	7						PROD30065	1.064
STQ-1 200 M	1,5	2	10,7	-				13,9	13,5	13	10,5	7						PROD30064	1.168
STQ-1 300T	2,2	3	-	5,5				17,4	17,2	17	15	11,5						PROD30066	1.271
STQ-1 403T	3	4	-	7,3				21,4	21,2	20,5	19	16,5	10					PROD30067	1.481
STQ-1 400T	3	4	-	7,3							19	18,4	16,7	13	10	8,5	7	PROD30068	1.519
STQ-1 500T	4	5,5	-	9,3							18,3	17,9	16	14	13	12	10	PROD30069	1.550

M: Monofásico T: Trifásico