

Electrobomba sumergible de achique INOX. AISI 316

Aplicaciones

Bombas con una construcción muy robusta. Particularmente indicadas para aguas residuales agresivas, industria química, farmaceutica, alimentaria, aguas acidas ó particularmente alcalinas, textil, metalurgicas, aguas salinas, etc.

Construcción

Bomba

Carcasa externa en acero inoxidable AISI 316. Tapa motor acero inoxidable AISI 316. Cuerpo de bomba acero inoxidable AISI 316. Rodete VORTEX de acero inoxidable AISI 316. Eje de acero inoxidable. Doble cierre mecánico en carburo de silicio en cámara de aceite. Juntas en VITON.

Motor

Protección IP 68.
Aislamiento clase F.
Inmersión máx. de la bomba 30 mts.
Temperatura máxima del líquido 50° C.
PH: de 3 a - 14.
Densidad máxima permitida 1100 Kgs/m3.
10 metros de cable alimentación H07RNF



VORTEX 100 M AISI 316



VORTEX 200 T AISI 316



VORTEX 300 T AISI 316
VORTEX 500 T AISI 316
VORTEX 750 T AISI 316



Rodete Vortex



Prestaciones y características

Tipo	Motos P2		Volt.		l/min m3/h	0	100	200	350	400	600	800	1000	1200	Códigos	P.V.P euros
	KW	HP	I	III		0	6	12	21	24	36	48	60	72		
VORTEX 100 M AISI 316	0,75	1	230	-	m.c.a.	12	11,5	6,8	2						PROD31805	2.711
VORTEX 200 T AISI 316	1,5	2	-	400		16	15	14	12,7	11	8	5			PROD31806	5.302
VORTEX 300 T AISI 316	2,2	3	-	400		20	19	17	16,5	16	13	9	7		PROD31807	5.892
VORTEX 500 T AISI 316	3,7	5	-	400		24	23	22	21	19	17	14	8		PROD31808	8.055
VORTEX 750 T AISI 316	5,5	7,5	-	400		28	27	26	25	23	21	18	13	7	PROD31809	15.434