



Westmatic DeTailer Handspolning

Westmatic DeTailer är ett nyutvecklat system för manuell detaljtvätt. Den är framtagen för snabbare, säkrare och mer precis utvändigt tvätt av bussar, lastbilar, tåg, entreprenad-, gruv- och militärfordon samt lantbruksmaskiner

Välj lösningen som en fristående komplett handtvättlösning eller som komplement till en automattvätt.

I grundutförande är Westmatic DeTailer utrustad med högtryck för vatten och ett skummande tvättmedel. Plattformen kan konfigureras efter behov med ett andra skummande tvättmedel, kallavfettning, varmt/kallt vatten och molnkopplad administration med WashControl Lite.

Högtrycket upp till 120 bar och 18 liter vatten per minut tar effektivt bort grus och beläggningar utan att operatören tappar kontrollen. Rätt kemi hamnar på rätt yta genom separata lansar för skum och kallavfettning. Med dubbla högtryckspumpar kan två personer arbeta oberoende i samma system, antingen med samma funktion eller med olika funktioner samtidigt.

Westmatic DeTailer kan stå som fristående enhet eller integreras i en större anläggning för förbehandling och manuellt arbete på svåråtkomliga ytor eller där automattvätten inte kommit åt. WashControl Lite samlar förbrukning, kunddata, prissättning, statistik och fakturering och kan hantera separata tvättzoner.

Westmatic DeTailer kombinerar hög prestanda med ett kompakt format.



- ▶ Upp till 120 bar och 18 l/min
- ▶ Separata lansar för högtryck, skum och kallavfettning
- ▶ Två operatörer samtidigt med dubbla högtryckspumpar
- ▶ Kompakt format – installeras i teknikrum eller tvätthall
- ▶ Fristående eller integrerad i automattvätt
- ▶ Kan kopplas till WashControl eller WashControl Lite
- ▶ Förbättrad servicebarhet och tillgänglighet
- ▶ Förbättrad systemövervakning och kontroll



Funktionsspecifikationer

Westmatic DeTailer är en ny produktplattform, konstruerad som ett komplett detaljtvättsystem med tydlig uppdelning mellan högtryck, skum och kallavfettning. Systemet finns i flera konfigurerbara varianter: en eller två pumpar, ett eller två skum, kallavfettning, kallt/varmt vatten och mätning vid behov.

Westmatic DeTailer är uppbyggd kring en robust ram med elskåp, säkerhetsbrytare, högtryckspump, avlastningsventil, tryckmätare, backventiler samt justerbar dosering för skumkoncentrat.

WashControl Lite samlar förbrukning, kunddata och statistik för prissättning och fakturering med upp till sex Westmatic DeTailer-enheter i separata tvättplatser.



KORTLÄSARE KOPPLAD TILL WASHCONTROL LITE

Anpassa din lösning

Kallavfettning hanteras av en separat membranpump från egen behållare till en dedikerad lans med dimmunstycke som ger en jämn applicering. Handspolningslansarna är ergonomiskt utformade för att säkerställa maximal användarvänlighet och tillförlitlighet.

Skumkoncentrat injiceras i vattenledningen och blandas med luft i lansens munstycke till ett tjockt, vidhäftande skum. Vid två högtryckspumpar kan varje operatör få upp till tre funktioner per pump, tjärlansar kan användas av två personer samtidigt om två lansar är installerade.

Växling mellan varmt och kallt vatten finns som tillval på alla utföranden via en omkopplingsventil som låter högtryckspumpen ta vatten från varm- eller kallvattenstam.



LANSAR

Tillbehör/tvättmedel

Lansar:

- Högtryckslans
- Kallavfettninglans
- Skumlans

Tvättmedel:

- Heavy Duty Alka och Heavy Duty Tar
- Clean and Green Alka och Clean and Green Tar

Tre nivåer - anpassade efter dina behov

	CORE	PRO	ELITE
Högtryck (pump:lans)	1:1	2:2	2:2
Skum (skum:lans)	1:1	1:2	2:4
Kallavfettning (lans)		2	2
Flödesmätare		X	X
Varm/kallvattenväxling			X
WashControl Lite			X

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

DIMENSIONER OCH VIKT

Bredd: 785 mm
Djup: 600 mm
Höjd: 1600 mm
Vikt: 93-154 kg

STRÖM

Huvudström: 3-fas 400 VAC
Huvudsäkring: 16-32 A
Märkeffekt: 5,5-11 kW
Elkontakt: Fast installation
Förbrukning: 5,6-11,2 kW/h

PUMP

Vattentryck in: 3-4 bar
Vattenflöde in: 25-50 l/min
Arbetsstryck: 100-150 bar
Vattenflöde: 18-36 l/min

DRIFTMILJÖ

Placering: Inomhus
Temperatur: 5-40 °C
Luftfuktighet: 10-90 %
Ljudnivå: < 84 dB