

Cliente

Indirizzo

Riferimento:

Data di consegna

**VETRERIA CAMPA s.r.l.**  
ZONA ARTIGIANALE- s.s. 16, Km 978.300  
73022-CORIGLIANO D'OTRANTO (LE) - ITALIA

## CERTIFICATO DI GARANZIA

Rev 0 del 03.12.2007

### MODALITÀ DI POSA IN OPERA

*Le vetrate isolanti possono essere poste in opera, senza particolari precauzioni, fino ad una altitudine di 800 mt superiore a quella del luogo di fabbricazione. Al di sopra di questa differenza di altitudine, anche se raggiunta occasionalmente durante il trasporto, occorre richiedere al produttore il dispositivo per il riequilibrio della pressione.*

*I serramenti devono essere conformi alla normativa vigente e quindi presentare i seguenti requisiti:*

- 1) devono essere provvisti degli accorgimenti (drenaggio) necessario ad evitare che l'acqua meteorica e/o di condensa, possa danneggiare la tenuta o la conservazione.
- 2) sul fondo della scanalatura del serramento, nella quale troverà alloggio la vetrata isolante, devono essere correttamente posizionati i tasselli di appoggio, sia periferici che laterali (ove necessario) e, non devono essere assolutamente utilizzati in alternativa ai tasselli dei prodotti a base di silicone.
- 3) la profondità della battuta del serramento dovrà avere i seguenti valori minimi:
  - per semiperimetro fino a mt 2,50 di profondità: 16-20mm
  - per semiperimetro fino a mt. 7 di profondità: 25 mm
  - per semiperimetro superiore a mt. 7 di profondità: 30 mm
- 4) La vetrata isolante in attesa della posa in opera dovrà essere conservata sopra i cavalletti, i cui piani di appoggio siano tra loro ortogonali (90°), in luoghi ben areati, protetti dalle intemperie, e dai raggi solari diretti.

*Il vetro camera posato in opera correttamente non necessita di particolari manutenzioni. Le eventuali etichette di identificazione del prodotto devono essere tolte, prima o subito dopo la posa del vetro, utilizzando eventualmente come solventi solamente acetone o alcool isopropilico e mai mezzi taglienti o abrasivi.*

*Il vetro deve essere sempre protetto, sia durante lavori di cantiere e sia successivamente, dalle aggressioni chimiche (calce, cemento, malta, gesso ed acidi in genere) e meccaniche.*

*La pulizia delle vetrate si effettua normalmente con acqua pulita, saponi o detergenti neutri, eventuali prodotti specifici presenti sul mercato.*



UNI EN 1279-5

**VETRERIA CAMPA s.r.l.**  
ZONA ARTIGIANALE- s.s. 16, Km 978.300  
73022-CORIGLIANO D'OTRANTO (LE) - ITALIA

P.IVA 03726360757  
TEL. E FAX 0836/329563

|                                                                                   |  |                                                |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  |  | <b>COME DA<br/>DOCUMENTAZIONE<br/>ALLEGATA</b> | CONFORME<br>ALLA<br>UNI EN 1279-<br>5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|---------------------------------------|

CERTIFICATO DI PROVA EMESSO DA:

**ISTITUTO GIORDANO SpA**  
Sede operativa di Pomezia  
Via Honduras  
00040 Pomezia (RM)

Laboratorio di Prova Notificato (n. 0407) ai sensi della Direttiva 89/106/CEE (CPD)

RAPPORTO DI PROVA N. 232190/2168/CPD del 05.11.2007  
Prova di invecchiamento e misurazione della penetrazione del vapore d'acqua secondo norma UNI EN 1279-2: 2004

## CONDIZIONI GENERALI

### **VETRERIA CAMPA S.R.L.**

Garantisce il Vetrocamera

*Per la durata di anni 10 (dieci) dalla data di consegna (direttiva 1999/44/CE)*

*La garanzia consiste nell'assunzione di responsabilità del costruttore, con obbligo di sostituire i vetri, qualora dovessero presentare difetti di fabbrica.*

**VETRERIA CAMPA S.R.L.** non garantisce la sostituzione nel caso in cui sia riscontrata una manomissione lungo il perimetro sigillato o sulla superficie della vetrata di qualsiasi natura e genere da parte di terzi.

*La sostituzione, avverrà dopo aver accertato da parte dei tecnici il difetto stesso, ma soprattutto, l'integrità del perimetro sigillato e l'integrità della superficie del vetro.*

*Il controllo visivo del Vetrocamera deve essere effettuato a 2 m di distanza, non risultando alcuna difettosità superficiale alla distanza indicata, non si darà luogo alla sostituzione del prodotto.*

**VETRERIA CAMPA S.R.L.** non garantisce inoltre, eventuali rotture che si verifichino in seguito alla posa in opera del prodotto stesso.

TIMBRO E FIRMA

**Vetreria CAMPA S.r.l.**  
Zona Artigianale - s.s. 16 Km 978.300  
CORIGLIANO D'OTRANTO (Le)  
P.IVA 03726360757