



ZHENGZHOU KAIXUE COLD CHAIN CO., LTD.

Perfil de la compañía

ZHENGZHOU KAIXUE COLD CHAIN CO.,LTD. se fundó en 1998. Kaixue (SuperSnow) es un fabricante profesional de equipo de cadena de refrigeración de gama completa, productos cubren vitrinas de refrigeración para supermercados, unidades de refrigeración para transporte, aires acondicionados para autobuses y cámaras frigoríficas.

Kaixue (SuperSnow) tiene CE, ISO9001, TS16949 y otros certificados. Con sus sólidas ventajas técnicas y experiencias comerciales, Kaixue (SuperSnow) ha obtenido un honor de Marca Comercial Famosa de China, Productos de Marca Famosa de Provincia Henan, etc.

La estación de trabajo de I&D de Kaixue (SuperSnow) ha ganado 218 patentes nacionales y más de 10 proyectos destacados a nivel nacional, provincial y municipal; Escribió 4 estándares nacionales de la industria.

Kaixue (SuperSnow) se cotizó en bolsa en 2014 (Código: 831463). Con la ayuda de las fuerzas del mercado de capitales, Kaixue (SuperSnow) ha empleado ampliamente talentos de alto nivel, lo que ha mejorado en gran medida la calidad del producto y la capacidad de producción. Kaixue (SuperSnow) exporta a más de 70 países, incluidos el Sudeste Asiático, África, Medio Oriente, Australia, América Latina, etc.

A medida que el negocio en el extranjero de SuperSnow ha comenzado a extenderse rápidamente, hemos estado buscando empresas calificadas y relacionadas al transporte o HVACR que nos ayuden a desarrollar ventas y soporte de servicio en los mercados internacionales.

Historia de la Compañía



1998 ~ 2005

Comenzó el negocio como distribuidor de ventas y servicios de Thermo King & Carrier. Se convirtió en el proveedor de los principales componentes de autobuses Yutong.

2006

Se estableció Zhengzhou Kaixue Refrigeration Equipment Co., Ltd. y se construyó la primera fábrica con 33.340 m² y 100 empleados para producir unidades de refrigeración para camiones, aire acondicionado para autobuses, vitrinas de refrigeración para supermercados y cámaras frigoríficas.

2008~2012

Se construyó el laboratorio correspondiente a la normalización nacional. La facturación anual supera 20 millones de dólares. Obtuvo certificados de CCC, OHSMA18000, ISO9001, ISO14000, CE, etc.

2014

Se cotizó en bolsa y cambió el nombre de la compañía Zhengzhou Kaixue Refrigeration Equipment Co., Ltd. por Zhengzhou Kaixue Cold Chain Co., Ltd. Más de 400 empleados. Facturación anual de más de 40 millones de dólares.

2015

Se construyó la segunda fábrica con 26.670 metros cuadrados y se estableció la filial Zhengzhou Kaixue Transport Refrigeration Equipment Co., Ltd. Produce especialmente las unidades de refrigeración para transporte y los aires acondicionados para autobuses. Facturación anual de más de 55 millones de dólares.

2018

Se convirtió en el mayor fabricante de unidades de refrigeración para transporte en el mercado chino entre todas las marcas nacionales y extranjeras. Los productos fueron exportados al Sudeste Asiático, África, Medio Oriente, Australia, América Latina, etc. a más de 70 países. Facturación anual de más de 85 millones de dólares.

2019~ 2021

Facturación anual de más de 120 millones de dólares.

Unidad para Remolques



Refrigerante: R404A Temperatura Ambiental: +30 °C

Modelo	Peso (Kg)	Dimensión (mm)	Capacidad de refrigeración (W)		Flujo de aire del evaporador (m³/h)	Aplicación (m²)	Tamaño de apertura del evaporador (mm)
			0°C	-20°C			
KST-2000	818	1945*584*270	18100	9600	6100	75 a 105	1696*1168
KSTe-2100	820	1945*584*270	20800	11000	6300	80 a 115	1696*1168

Unidad Diésel



Refrigerante: R404A Temperatura Ambiental: +30 °C

Modelo	Peso (Kg)	Capacidad de refrigeración (W)				Flujo de aire del evaporador (m³/h)	Aplicación (m²)	Tamaño de apertura del evaporador (mm)
		Motor		Standby eléctrico				
		0°C	-20°C	0°C	-20°C			
KSD-800	438	7500	3560	3560	3200	2350	25 a 35	1245*310
KSD-1000	482	8180	6750	4340	4030	2580	35 a 45	1245*350
KSD-1100	537	9880	6210	7600	4990	3450	40 a 55	1245*350
KSD-1200	560	10825	5555	9350	5168	3450	50 a 60	1245*350

Unidad de Accionamiento Directo

Refrigerante: R404A Temperatura Ambiental: +30 °C



Montaje frontal

Modelo	Capacidad de refrigeración (W)		Flujo de aire del evaporador (m³/h)	Aplicación (m²)	Evaporador		Condensador	
	0°C	-20°C			Dimensión (mm)	Peso (Kg)	Dimensión (mm)	Peso (Kg)
KX-180K	2050	1050	900	5 a 12	730*595*185	12	790*450*215	19
KX-350K	3815	2260	1800	15 a 25	1075*650*205	21	1010*558*241	36
KX-450K	4710	2450	1830	18 a 30	1080*655*210	22.5	1270*590*415	38
KX-500K	5400	2650	2310	25 a 35	1225*540*275	33	1270*590*415	42
KX-600K	5750	2830	2420	25 a 35	1325*655*205	33	1270*590*415	42
KX-660K	6050	3180	2420	30 a 40	1325*655*205	33	1460*565*505	59
KX-700K	6670	3550	2460	35 a 45	1225*580*275	37	1460*565*505	59
KX-800K	7550	4765	2650	40 a 50	1230*680*305	46	1460*565*505	60
KX-900K	8425	5350	2860	50 a 60	1230*680*330	50	1460*565*505	61
KX-990K	8425	5350	2860	50 a 60	1230*680*330	50	1870*350*340	56
KX-1100K	10870	5950	3580	55 a 65	1505*680*330	58	2080*350*340	61
CX-360	3450	1780	1000	10 a 20	825*650*185	15	975*555*215	33
CX-460	4650	2410	1950	18 a 30	1080*646*213	22	975*556*214	34
CX-5000	5210	2900	1950	20 a 30	1080*646*213	23	1270*590*415	41



Montaje en el techo

Modelo	Capacidad de refrigeración (W)		Flujo de aire del evaporador (m³/h)	Aplicación (m²)	Evaporador		Condensador	
	Motor				Dimensión (mm)	Peso (Kg)	Dimensión (mm)	Peso (Kg)
	0°C	-20°C						
KX-180R	2050	1050	900	5 a 10	725*590*170	13	875*720*185	28
KX-300R	3010	1770	1000	8 a 15	825*650*185	16	875*720*205	29
KX-350R	3815	2260	1800	10 a 20	1075*650*205	21	895*865*220	31

Unidad de Standby Eléctrico

Refrigerante: R404A Temperatura Ambiental: +30 °C



Montaje frontal

Modelo	Capacidad de refrigeración (W)				Flujo de aire del evaporador (m³/h)	Aplicación (m²)	Evaporador		Condensador	
	Motor		Standby eléctrico				Dimensión (mm)	Peso (Kg)	Dimensión (mm)	Peso (Kg)
	0°C	-20°C	0°C	-20°C						
KX-180KE	2050	1050	1680	855	900	5 a 12	730*595*185	12	1080*535*340	76
KX-350KE	3815	2260	3050	1760	1800	8 a 15	1075*650*205	21	1270*590*415	82
KX-450KE	4710	2450	3880	1970	1830	18 a 30	1075*650*205	23	1270*590*415	98
KX-500KE	5400	2650	4350	2120	2310	25 a 35	1225*540*275	33	1270*590*415	102
KX-600KE	5750	2830	4750	2470	2420	30 a 40	1325*655*205	33	1270*590*415	106
KX-660KE	6050	3180	4975	2725	2420	30 a 40	1325*655*205	33	1456*640*505	118
KX-700KE	6670	3550	5780	3070	2460	35 a 45	1225*580*275	37	1456*640*505	118
KX-800KE	7550	4765	6040	3250	2650	40 a 50	1227*652*305	46	1460*680*545	119
KX-900KE	8425	5350	6775	3525	2860	50 a 60	1230*680*330	50	1460*680*545	126



Montaje en el techo

Modelo	Capacidad de refrigeración (W)				Flujo de aire del evaporador (m³/h)	Aplicación (m²)	Evaporador		Condensador	
	Motor		Standby eléctrico				Dimensión (mm)	Peso (Kg)	Dimensión (mm)	Peso (Kg)
	0°C	-20°C	0°C	-20°C						
KX-180RE	2050	1050	1750	935	900	5 a 10	725*590*170	13	1150*850*240	72
KX-300RE	3010	1770	2320	1250	1000	8 a 15	825*650*185	16	1150*850*240	72
KX-350RE	3815	2260	3210	1950	1800	10 a 20	1075*650*205	21	1150*850*240	78

Unidad Totalmente Eléctrica

Refrigerante: R404A Temperatura Ambiental: +30 °C



Accionada por Batería

Modelo	Capacidad de refrigeración (W)		Flujo de aire del evaporador (m³/h)	Aplicación (m³)	Evaporador		Condensador	
	0°C	-20°C			Dimensión (mm)	Peso (Kg)	Dimensión (mm)	Peso (Kg)
KX-180DR	2000	1100	950	5 a 10	725*560*170	12	890*720*200	60



Montaje frontal

Modelo	Capacidad de refrigeración (W)		Flujo de aire del evaporador (m³/h)	Aplicación (m³)	Tamaño de apertura del evaporador (mm)	Condensador	
	0°C	-20°C				Dimensión (mm)	Peso (Kg)
KX-300EW	3580	1850	1000	12 a 20	1000*235	1330*590*415	106
KX-400EW	4055	2200	1830	16 a 25	1000*235	1330*590*415	106
KX-450EW	4730	2510	1830	18 a 30	1095*235	1425*590*415	116
KX-550EW	5349	3270	1950	22 a 32	1095*235	1460*663*510	135
KX-650EW	6355	3755	2460	25 a 35	1355*235	1460*663*510	150



Montaje en el techo

Modelo	Capacidad de refrigeración (W)		Flujo de aire del evaporador (m³/h)	Aplicación (m³)	Evaporador		Condensador	
	0°C	-20°C			Dimensión (mm)	Peso (Kg)	Dimensión (mm)	Peso (Kg)
KX-200ER	2350	1260	1000	7 a 12	725*560*170	12	1150*850*240	70
KX-300ER	2830	1580	1000	9 a 15	830*650*200	15	1150*850*240	72
KX-360ER	3560	1850	1830	12 a 20	1080*650*210	21	1150*850*240	78

Nota: El volumen interno es solo de referencia, el cual depende del material aislante ($K \leq 0.32$ vatios/m² °C), temperatura ambiental, pre-refrigeración, carga y tipo de mercancías, etc.

Guía de Selección de Unidades de Refrigeración para Transporte de SuperSnow



Guía de Selección de Unidades de Refrigeración para Transporte de SuperSnow



Nota: 1. Condiciones de la tabla: altura 100cm, humedad relativa 70%. El volumen interno de la caja es calculado cuando el motor está funcionando a alta velocidad. 3. Consulte a Super Snow si cambia alguna condición de uso.