

# Etherea



## legno-alluminio

profilo esterno: alluminio

profilo portante interno: legno [abete, rovere,  
pino, okumé e larice]

incollaggio strutturale



Il sistema multiprofilo Etherea di EMK rivoluziona il concetto di finestra da un punto di vista estetico e prestazionale, protagonisti assoluti il vetro, la luce e il design minimale.

Il telaio in alluminio a scomparsa nel muro. Le ante si avvantaggiano del nodo centrale ridotto e sono disponibili anche con lo scambio battuta simmetrico e maniglia al centro dell'infisso. Il profilo a vista dell'anta, particolarmente contenuto, gestito con precisione, sicurezza e isolamento dalla ferramenta. L'incollaggio strutturale dell'anta alla vetrocamera aumenta stabilità, indeformabilità e sicurezza antieffrazione. L'uso del lamellare in tutte le essenze disponibili conferisce alla finestra il caldo richiamo alla naturalità del legno, unico materiale che rimane a vista nelle ante. Le giunzioni dell'alluminio adottano il procedimento con s quadretta a tirare, essendo il profilo minimale. Tutti i dettagli costruttivi di Etherea sono stati orientati all'ottenimento di performance energetiche ed acustiche anche superiori alle normative più esigenti.

Con spessore dell'anta di **78 mm** e del telaio di **70 mm**, Etherea vanta un **Uw** fino a **0,85**.

dotato di **3 guarnizioni** di tenuta e **tutti i punti** di incontro sono **antieffrazione**.

Pu adottare **vetrocamere** sia da **28 mm** che da **50 mm**.

Etherea monta ferramenta a scomparsa integrata nel profilo in legno, con apertura a ribalta, microaerazione e falsa manovra.

Nelle tipologie a **due ante** adotta **asta a leva monocomando** (vedi Accessori sezione Ferramenta pag 123).





### MANIGLIE E COPRICERNIERE

I sistemi top di gamma EMK, come Etherea, adottano di serie la maniglia Robo quattro di Colombo Design nelle finiture ottone lucido e cromo satinato (per approfondimenti vedi capitolo Accessori sezione Maniglie pag 121).

### GUARNIZIONI

Il colore delle guarnizioni è di norma nero. Etherea adotta una guarnizione acustica di colore chiaro (RAL 7035) per le finiture del legno sbiancate e i laccati Bianco RAL 9010, Bianco RAL 9016, Avorio RAL 1013.



### TIPOLOGIE

FINESTRA FISSA

FINESTRA ASSISTAS

FINESTRA CON APERTURA ANTA RIBALTA

PORTAFINESTRA CON APERTURA ANTA RIBALTA E SOGLIA RIBASSATA O CON TELAIO SU 4 LATI

SCORREVOLE ALZANTE CON SECONDA ANTA FISSA O SCORREVOLE

SCORREVOLE ALZANTE CON FISSO INTEGRATO

MANIGLIA PASSANTE CON SERRATURA E SOGLIA RIBASSATA O CON TELAIO SU 4 LATI

APERTURA ESTERNA ANCHE CON MANIGLIONE ANTIPANICO O PUSH BAR

Lo **scorrevole alzante** Etherea ha l'anta da 78 mm (spessore legno 68 mm). La soglia in vetroresina verniciata argento. Nelle due opzioni scorrevole alzante con seconda anta fissa e scorrevole alzante con fisso integrato la guida superiore dell'anta scorrevole è stata sostituita con un binario di scorrimento a scomparsa incassato nel traverso superiore del telaio. Lo scorrevole alzante viene azionato dall'interno per mezzo di un maniglione dall'esterno si opera con una vaschetta a trascinamento. Il maniglione e la vaschetta sono coordinabili con le finiture delle maniglie degli altri serramenti EMK. La serratura ha almeno 2 punti di chiusura tramite perni. Lo scorrevole alzante Etherea alloggia vetrocamere da 28 mm a 40 mm.

La **maniglia passante con serratura** Etherea dotata di ferramenta a scomparsa, serratura a 5 punti di chiusura, cilindro di sicurezza frizionato con spine antitrapano, defender e chiave piatta reversibile. Per alloggiare la serratura si è scelto di rinforzare i montanti dell'anta principale, lasciando sottili i traversi. Nella tipologia a due ante, la seconda anta rimane minimale. In alternativa, si può avere anche la seconda anta con uno o due montanti maggiorati.