

/// FLUORO COATED

FALCON

PRESTIGE 100 mt



mm ø	KG test	Code
0,080	0,88	D2800078
0,090	1,26	D2800079
0,104	1,64	D2800080
0,110	1,85	D2800090
0,128	2,07	D2800091
0,148	2,65	D2800092
0,160	3,47	D2800093
0,180	3,86	D2800094
0,200	5,42	D2800095
0,220	6,57	D2800096
0,240	7,56	D2800097
0,260	8,82	D2800098
0,280	11,12	D2800099
0,300	11,34	D2800100
0,350	12,64	D2800101
0,400	15,60	D2800102
0,500	22,60	D2800103



Um monofilamento versátil, ideal tanto para montagens como para bobine de carreto.
Um revestimento especial de fluorocarbono confere-lhe uma impermeabilidade, resistência aos raios UV e resistência ao sal excepcionais.
Também garante Resistência à rutura excecional e força de nó sensacional.
Os diversos diâmetros disponíveis permitem que seja utilizado na grande maioria dos estilos de pesca.

PLANET 150 mt



150 mt		
mm ø	KG test	Code
0,12	2,150	D2800068
0,14	2,760	D2800069
0,16	3,650	D2800070
0,18	4,150	D2800071
0,20	6,350	D2800072
0,23	7,630	D2800073
0,25	9,150	D2800074
0,30	12,24	D2800075
0,35	15,70	D2800076
0,40	16,80	D2800077



COLOR
TRANSPARENT
GREEN

Monofilamento que combina uma elevada elasticidade com uma altíssima resistência aos nós.
Adequado para qualquer tipo de pesca, tanto marítima como em águas interiores.
É particularmente indicado para carreto e fazer montagens.

/// FLUORO COATED



Fluoro
Coating

COLOR
LIGHT GREY

FALCON

UFO 50 mt

**SPECIALE TERMINALI
FLUORO COATED**

Filo specifico per finali realizzato con uno speciale nylon di tecnologia giapponese dotato dell'originale rivestimento "Falcon fluoro coating", garantisce altissimi carichi di rottura, eccellente tenuta al nodo ed una bassa visibilità in acqua. Adatto a tutte le tecniche di pesca in mare ed acque interne.

		50 mt
mm ø	KG test	Code
0,083	0,98	D2800151
0,090	1,49	D2800152
0,104	1,87	D2800153
0,117	1,99	D2800154
0,128	2,27	D2800155
0,148	2,86	D2800156
0,165	3,74	D2800157
0,185	4,35	D2800158
0,205	6,98	D2800159



/// 100% FLUOROCARBON

SUPER HARD CARBON

50 mt

Prodotto ed imbobinato in Giappone totalmente invisibile in acqua e con una elevata resistenza all'abrasione che compensa il basso carico di rottura, caratteristica comune a tutti i fluorocarbon. Il Super Hard ha una bassissima elasticità il che lo rende estremamente sensibile e reattivo, garantendo sempre una ferrata precisa e sicura.



		50 mt
mm ø	KG test	Code
0,080	2,16	D2800116
0,090	2,23	D2800117
0,100	2,34	D2800118
0,122	2,52	D2800119
0,135	2,64	D2800120
0,159	3,36	D2800121
0,177	3,96	D2800122
0,198	4,56	D2800123
0,218	5,45	D2800124
0,250	6,25	D2800125
0,273	8,14	D2800126
0,303	9,95	D2800127
0,341	12,40	D2800128
0,381	14,85	D2800129



NEW

SUPER
HARD
CARBON

BG



		50 mt
mm ø	LB test	Code
0,43	35	D2800798
0,52	40	D2800799
0,57	45	D2800800
0,62	50	D2800801
0,70	65	D2800802
0,74	75	D2800803
0,81	80	D2800804
0,87	90	D2800805