



INSTALLATION:

Interlocking: easy to install thanks to the interlocking system that avoids the use of adhesives, reducing installation time and cost.

Interlocking: fácil de instalar gracias al sistema de unión por colas de milano que evita el uso de adhesivos y reduce el tiempo y coste de la instalación.

Dalles en interlocking: ces dalles sont faciles à installer grâce à leur système à queue d'aronde. Ces dalles autoplombantes n'ont pas besoin d'être collées, permettant ainsi de réduire le coût et le temps d'installation.

Interlocking: Die Platten sind dank des Puzzle-Verbindungssystems, das die Verwendung von Klebstoffen vermeidet, einfach und schnell zu verlegen. Hierdurch werden Installationskosten reduziert.

COLOUR | COLOR | COULEURS | FARBEN:



BLACK

*The appearance and color of this image may differ slightly from the final product.

*El aspecto y el color de estas imágenes pueden diferir ligeramente del producto final.

*L'aspect et la couleur de ces images peuvent différer légèrement du produit final.

*Das Aussehen und die Farbe dieser Bilder können leicht vom Endprodukt abweichen.


TEXT REVISED: JAN-25



PAVIBASIC CARDIO NON SLIP SOLUTION FOR EQUIPMENT & FUNCTIONAL TRAINING AREAS

PAVIMENTO ANTI-DESIZANTE PARA ZONAS DE MAQUINARIA Y ENTRENAMIENTO FUNCIONAL |
REVÊTEMENT ANTI-DÉRAPANT POUR LES ZONES DE MACHINES ET ENTRAÎNEMENT FONCTIONNEL | RUTSCHFESTE BODENLÖSUNG FÜR
CARDIO- UND KRAFTBEREICHE.

FINISHING
ACABADO | FINITION
| ENDBEARBEITUNG



THICKNESSES
GROSORES | ÉPAISSEURS
| DICKEN



DESCRIPTION | DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION | BESCHREIBUNG:

The durability and sliding resistance of these recycled rubber flooring tiles make Pavibasic Cardio the best flooring solution for cardio & strength equipment areas, spinning rooms and functional training zones.

- Slip Resistant: High density rubber compounds with a low mesh count for slip resistance – even when wet.
- Shock-absorbent: Ideal for light impacts.

La durabilidad y la resistencia al deslizamiento de estas losetas de caucho reciclado hacen de Pavibasic Cardio la mejor solución de suelo para zonas de equipamiento de cardio y fuerza, de spinning o de entrenamiento funcional.

- Resistente al deslizamiento: Compuestos de caucho de alta densidad con una superficie de grano fino para la resistencia al deslizamiento - incluso cuando está mojado.
- Absorbe los golpes: ideal para impactos ligeros.

La durabilité et la résistance de ces dalles de caoutchouc recyclé font de Pavibasic Cardio la meilleure solution pour vos sols de cardio et force guidée, ainsi que les salles de spinning ou entraînement fonctionnel.

- Anti-dérapant: composé de caoutchouc de haute densité, avec une surface de grain fin qui lui permet d'éviter les glissades, même mouillé.
- Absorption des impacts: idéal pour les chutes de poids légers.

Die Haltbar- und Rutschfestigkeit dieses Bodenbelags aus recyceltem Kautschuk machen den Pavibasic Cardio zur besten Bodenlösung für Cardio- und Kraftbereiche.

- Grip: Dank seiner Zusammensetzung bietet er die passende Rutschfestigkeit, sogar wenn die Oberfläche feuch ist.
- Hohe Widerstandsfähigkeit: Ideal für die Nutzung mit hoher Belastung.

TECHNICAL DATA DATOS TÉCNICOS INFORMATIONS TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN

Dimensions Dimensiones / Dimensions Abmessungen		100 cm x 100 cm (± 5cm)
Thickness Grosor Épaisseur Dicke		11 mm (± 1mm)
Weight Peso Poids Gewicht		10 kg/m ²
Density Densidad Densité Dichte	UNE 53526	920 kg/m ³ (± 50)
Hardness Dureza Dureté Härte	SHORE A	65 (± 5)
Finishing Acabado Finition Endbearbeitung		Interlocking