



COLOUR | COLOR | COULEURS | FARBEN:




*The appearance and color of this image may differ slightly from the final product.
*El aspecto y el color de estas imágenes pueden diferir ligeramente del producto final.
*L'aspect et la couleur de ces images peuvent différer légèrement du produit final.
*Das Aussehen und die Farbe dieser Bilder können leicht vom Endprodukt abweichen.



PAVIBASIC SOLID PRO
RUBBER FLOOR TILE DEVELOPED FOR STRENGTH & FREE WEIGHT AREAS

LOSETA DE CAUCHO DISEÑADA PARA ZONAS DE FUERZA Y PESO LIBRE. | DALLE DE CAOUTCHOUC CONÇUES POUR LES ZONES DE RÉSISTANCE ET DE POIDS LIBRES. | GUMMIPLATTE GEEIGNET FÜR KRAFT- UND FREIHANTELBEREICH.

FINISHING
ACABADO | FINITION
| ENDBEARBEITUNG




ANTISHOCK BASE
PARTE DE ABAJO | BAS
| BODEN



*Only CT/Cross Training 30 & 40 cm.

THICKNESSES
GROSORES | ÉPAISSEURS
| DICKEN



DESCRIPTION | DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION | BESCHREIBUNG:

Impact resistance for weights. This high-quality flooring features an innovative overlayer layer with a density of up to 950 kg/m³, providing unmatched strength and durability.

Resistencia contra impactos para pesas. Este suelo de alta calidad incorpora una innovadora capa superpuesta con una densidad de hasta 950 kg/m³, que proporciona una resistencia y durabilidad inigualables.

Résistance aux chocs pour les poids. Ce revêtement de sol technique de haute qualité est doté d'une couche supérieure innovante d'une densité allant jusqu'à 950 kg/m³, ce qui lui confère une solidité et une durabilité inégalées.

Stoßfestigkeit für Gewichte. Dieser hochwertige Bodenbelag verfügt über eine innovative Deckschicht mit einer Dichte von bis zu 950 kg/m³, die für unübertroffene Festigkeit und Haltbarkeit sorgt.

TECHNICAL DATA | DATOS TÉCNICOS | INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNISCHE DATEN

		FLAT BASE			ANTISHOCK BASE	
Dimensions Dimensiones / Dimensions Abmessungen		100 cm x 100 cm (± 0,5cm)			100 cm x 100 cm (± 0,5cm)	
Thickness Grosor Épaisseur Dicke		10 mm (± 1mm)	15 mm (± 1mm)	20 mm (± 1mm)	30 mm (± 1mm)	40 mm (± 1mm)
Weight Peso Poids Gewicht		10,3 kg	14 kg	19 kg	24 kg/m²	33 kg/m²
Density Densidad Densité Dichte	UNE 53526	950 kg/m³ (± 50)			950 kg/m³ (± 50)	
Hardness Dureza Dureté Härte	SHORE A	70° Shore A (± 5)			70° Shore A (± 5)	
Fire reaction Reacción al fuego Réaction au feu Brandverhalten	EN 13501-1	Efl / Dfl s-2 or Cfl s-1 (optional)			Efl / Cfl s-1 (optional)	
Finishing Acabado Finition Endbearbeitung		Straight cut			Straight cut	