

Razão Social:

BRUK TECHNOLOGIES LTDA

Armazém

Rodovia SP 191 Araras/Rio Claro KM 54,5 | Cerâmica Antigua - Galpão 02

Cep: 13600-970 - ARARAS – SÃO PAULO

CNPJ: 17.475.565/0001-28

I.E.: 182.111.131.115

Inscrição Municipal: 31.393

CNAE: 70.20-4/00

Telefone: (19) 3352-7932

Celular: (19) 9 9741-5353 

Site: www.bruktech.com.br

Escritório Comercial

Condomínio Office Center Araras

Avenida Washington Luiz, 250 – Sala 207 - CENTRO

CEP: 13600-720 - ARARAS – SÃO PAULO

CNPJ: 17.475.565/0002-09

Contato Comercial

Renato Menegolli

e-mail: rm@bruktech.com.br

MISSÃO

Oferecer acesso global a matérias-primas, inovação tecnológica e suporte técnico consultivo, impulsionando a eficiência e a competitividade, com o objetivo de agregar valor sustentável aos clientes.



Linha de Produtos

Safracor BTA: (Benzotriazol) é um inibidor de corrosão de alta pureza, inova com sua apresentação de finos flocos que são facilmente dissolvidos, protege cobre, latão, alumínio e magnésio evitando a corrosões superficiais indesejáveis, formando uma camada passiva. O Safracor BTA tem indicação de aplicações como anticongelante (refrigerantes do motor), fluidos hidráulicos à base de água (HFA), fluidos hidráulicos de água glicol (HFC), fluidos de usinagem de metais (emulsões e sintéticos)

Safracor MBM: é um inibidor de corrosão à base de água, isento de boro e com baixa formação de espuma, desenvolvido para fornecer proteção contra corrosão em metais ferrosos e não ferrosos.

O Safracor MBM oferece dupla funcionalidade como um controle eficaz contra uma ampla gama de microrganismos, incluindo bactérias gram-positivas/negativas, leveduras e fungos, em concentrações de 2 a 4% em fluidos de usinagem à base de água. Também oferece excelente inibição de corrosão em ferro fundido e metais ferrosos, enquanto o pH balanceado é útil para a formulação de materiais não ferrosos, como alumínio e magnésio.

Safracor MW10: é um ácido terciário C10 altamente ramificado, também conhecido como ácido Neodecanóico ou Versatic 10 usado para produzir uma variedade de inibidores de corrosão à base de água, com baixa espuma e livre de boro, fornecendo proteção contra corrosão de metais ferrosos e não ferrosos. Amplamente utilizado em fluidos sintéticos para usinagem. Ajuda a estabilizar formulações contendo melhoradores de lubricidade do tipo POLYGLYCOL.

Safracor TCA: é um Ácido Tricarboxílico, um inibidor de corrosão sem cinzas para todos os tipos de fluidos lubrificantes aquosos. O produto deve ser tratado com trietanolamina ou monoetanolamina (geralmente na proporção de 4:1) antes de usar. Manter o PH > 8,5.
Contra-tipo: DDDA | Irgacor L-190 | Corfree M1

SafrFoam Break LK575: é um antiespumante desenvolvido especialmente para óleos solúveis, isento de silicone, com excelente estabilidade e custo benefício.
Contra-tipo: Linha Foam-ban – Munzing



SafraXtreme 40/45: é um Polialquileno Glicol (PAG) solúvel, amplamente utilizado em formulações de lubrificantes industriais. Produto desenvolvido com tecnologia UK, o SafraXtreme 40/45 tem excelente relação custo-benefício e aprovações com superioridade técnica em relação aos concorrentes Syanalox 300 da DOW e o Pluronic da Basf.

Contra-tipo: Syanalox 300 | Basf Pluronic

SafraXtreme LF38: é um fluido exclusivo à base de polialquilenoglicol com baixa formação de espuma, recomendado como componente para a formulação de fluidos metalworking semissintéticos e sintéticos à base de água.

O SafraXtreme LF38 oferece a propriedade única de solubilidade inversa, na qual em altas temperaturas geradas na interface entre a ferramenta e o substrato metálico fazem com que o polímero se dissolva momentaneamente, formando um revestimento lubrificante na interface.

O SafraXtreme LF38 é especialmente recomendado para a formulação de fluidos metalworking sintéticos com baixa formação de espuma para ligas difíceis de usinar, como a usinagem pesada de aço inoxidável, onde o desempenho de refrigeração e lubrificação são críticos. Formulações contendo SafraXtreme LF38 podem proporcionar excelente rejeição a óleo residual e oferecer uma vida útil muito mais longa do que os óleos solúveis.
