

I paletti a T per recinzioni sono elementi strutturali in acciaio, generalmente disponibili in versioni **zincate a caldo** o **plastificate** (spesso in colore verde RAL 6005).

Specifiche Tecniche Standard

Le caratteristiche dimensionali variano in base all'altezza e alla robustezza richiesta per la rete metallica:

Altezza (cm)	Sezione (mm)	Note
100 - 225	30x30x3,0	Ideale per recinzioni basse da giardino.
200 - 250	35x35x3,5	Sezione standard per reti residenziali e agricole.
225 - 250	35x35x3,5	Maggiore stabilità per altezze superiori a 2 metri.
290 - 300	35x35x4,0 o 40x40x5,0	Per recinzioni industriali o alta sicurezza.

Dettagli del Materiale

- Trattamenti:** I paletti sono realizzati in acciaio laminato a caldo. Possono essere sottoposti a **zincatura a caldo** per la massima protezione contro la corrosione o a **plastificazione in poliestere** previo sabbiaggio e fosfatazione.
- Accessori:** Sono dotati di foratura per il passaggio dei fili di tensione e di una punta per facilitare l'infissione nel terreno o nel cemento.
- Installazione:** Per una posa corretta, si consiglia un interasse (distanza tra i pali) di circa **2 metri**

