

Sede Legale e Stabilimento: Strada Provinciale 154 Q, snc – 95032 Belpasso (CT)

Tel.: 095 7132261

Stabilimento secondario: C. da Olivarelli, snc – 89028 Seminara (RC)

Tel.: 0966 1972473

<http://www.camissrl.it> e-mail: camissrl2016@gmail.com

Reg. Impr. CT - P.iva 05372080878 - REA n. 361767

AZIENDA CERTIFICATA

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

SCHEDA TECNICA COMPATTATORE SERIE KK

COMPACTOR VEHICLE TECHNICAL INFORMATION SERIES KK



Standard vehicle and equipment Dimensions

Modello compattatore			KK 15	KK 18	
Volume utile (mc)		m³	15	18	
Lunghezza cassone		mm	5200 c.a.	5500 c.a.	
Volume tramoggia		m³	2		
Rapporto di compattazione			6/1		



Sede Legale e Stabilimento: Strada Provinciale 154 Q, snc – 95032 Belpasso (CT)

Tel.: 095 7132261

Stabilimento secondario: C. da Olivarelli, snc – 89028 Seminara (RC)

Tel.: 0966 1972473

<http://www.camissrl.it> e-mail: camissrl2016@gmail.com

Reg. Impr. CT - P.iva 05372080878 - REA n. 361767



AZIENDA CERTIFICATA

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018



Compattatore n.u. mod. KK da 18 mc c.a., dalle seguenti caratteristiche:

Autocompattatore md. KK 18 da mc. 18+2,5 c.a. dalle seguenti caratteristiche: Cassone in lamiera d'acciaio speciale rinforzato esternamente. Tramoggia universale da mc. 2,5 c.a. in hardox 400 (certificato). Sistema di funzionamento attrezzatura elettroledinamico. Sistema di compattazione mediante pala-carrello - (monpala articolata). Rapporto di compattazione 6:1. Sistema di scarico rifiuti mediante paratia di espulsione azionata da un cilindro multistadio a doppio effetto. Pannello di controllo funzioni ed inserimento presa di forza. Sistema p.t.o. con contatore in cabina. Cicli di compattazione manuale, singolo e automatico. Sistema alza volta bidoni/cassonetti attacco pettine/din 3700 da lt. 120/240/360/660/1100 comandato elettricamente. Fari rotativi a luce gialla, faretto notturno a luce bianca. Pedane posteriori omologate, pannelli anticesoia con corrimano, barra paracilisti. Arresti a pulsante ambo i lati. Telecamera posteriore con monitor in cabina. Reso, montato e collaudato su autocarro due assi marca DAF modello LF 310 FA, 18 ton., nuovo di fabbrica.

Standard vehicle and equipment Dimensions

Compactor model			KK 15		KK 18
Body inside volume (c.m.)		m³	15		18
Body length		mm	5200 c.a.		5500 c.a.
Hopper internal capacity		m³	2		
Compaction ratio			6/1		