

Sede Legale e Stabilimento: Strada Provinciale 154 Q, snc – 95032 Belpasso (CT)

Tel.: 095 7132261

Stabilimento secondario: C. da Olivarelli, snc – 89028 Seminara (RC)

Tel.: 0966 1972473

<http://www.camissrl.it> e-mail: camissrl2016@gmail.com

Reg. Impr. CT - P.iva 05372080878 - REA n. 361767

AZIENDA CERTIFICATA

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

SCHEDA TECNICA VEICOLO SATELLITE SERIE KV

“SATELLITE VEHICLE” TECHNICAL INFORMATION - SERIES KV



Caratteristiche generali

E' il mezzo perfetto nei centri urbani e offre anche la massima adattabilità grazie allo scarico compatibile con compattatori a bocca universale. E' ideale soprattutto nella raccolta rifiuti nei centri storici. La produzione varia da 3 MC a 4.5 MC di capacità di carico sufficiente a coprire le più svariate esigenze.

L'attrezzatura CM INDUSTRIE SRL, realizzata con adeguate tecniche di costruzione per diminuire i tempi di impiego per la raccolta (sia manuale che con contenitori) è conforme a quanto richiesto dalla UNI EN 1501-1.

General specifications

This is a fundamental “satellite” equipment for the cities, and also offers maximum flexibility through the universal discharge mouth (compatible with larger compactors). It's the perfect team mate for greater compactors, especially in small city environments. The capacity range is about 3-4.5 cubic meters of compacted waste refuses, quite sufficient to cover the small and medium ecological needs. The CM INDUSTRIES SRL equipment, made with appropriate building techniques to reduce the working hours necessary for (both manual and containers collection). It is built in compliance with the requirements of UNI EN 1501-1.



Sede Legale e Stabilimento: Strada Provinciale 154 Q, snc – 95032 Belpasso (CT)

Tel.: 095 7132261

Stabilimento secondario: C. da Olivarelli, snc – 89028 Seminara (RC)

Tel.: 0966 1972473

<http://www.camissrl.it> e-mail: camissrl2016@gmail.com

Reg. Impr. CT - P.iva 05372080878 - REA n. 361767

AZIENDA CERTIFICATA

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Dimensioni di ingombro veicolo allestito standard

MODELLO vasca			KV 3	KV 4.5
Volume utile (mc)		m ³	3	4.5
Lunghezza vasca		mm	2200	2800

Vasca n.u. da mc 3 c.a., mod. KV come da caratteristiche di seguito specificate:

N° 2 cilindro di sollevamento in posizione centrale. Angolo di ribaltamento 87°. Fulcri e perni di rotazione dotati di ingrassatori. Cilindri stabilizzatori con stelo cromato collegati al controtelaio. Verniciatura con fondo e smalto poliacrilico. Faro rotante e faretto lav. notturni. Ribaltamento con comando elettronico in cabina. Portella di carico lato dx.. Sistema di alza volta bidoni con attacco a pettine per bidoni da 80/120/240/360. Comandi a presenza d' uomo. Arresti di emergenza. Impianto elettrico IP65. Innesso PTO con spia luminosa ed avvisatore acustico. Montato su cabinato Piaggio Porter mod. NP6 LPG SR, passo 2650 mm., ruota singola, 2.2 ton., portata utile 750 kg. c.a..