

SCHEMA TECNICA

La croce a led 60 Light EVO 24 x 24 è un'insegna bifacciale di tipo grafico in grado di visualizzare immagini, filmati e animazioni pre-memorizzate. E' inoltre in grado di mostrare informazioni come ora-data-temperatura o qualsivoglia messaggio testuale.

La programmazione avviene tramite PC locale o da remoto, oppure app per smartphone o tablet, e consente di creare palinsesti personalizzati basati su calendario in cui si alternano messaggi promozionali, informazioni sui turni e animazioni grafiche.

Dati Tecnici

Colore LED	Verde
Tipologia di LED	Pure Green SMD
	Luminosità massima 36.300 cd/m ²
	Angolo di emissione luminosa 35°
Numero di pixel per faccia	320
Numero di led totale	640
Interasse pixel	22 mm
Caratteristiche grafiche	Risoluzione 24 x 24
Animazioni pre-memorizzate	20
Animazioni caricabili dall'utente	-
Sfumature	-
Regolazione della luminosità	Automatica in base alla luce ambiente

Conessioni

Alimentazione	230 Vac - 50 Hz
Consumo medio	30 W
Potenza massima assorbita	50 W
Configurazione	Tramite applicativo PC oppure app per smartphone Android o iOS
Conessioni remote	Rete LAN - Bluetooth



Caratteristiche meccaniche

Dimensioni esterne	600 x 600 mm
Telaio	Ferro verniciato a forno con smalto poliuretano.
Sistema di raffreddamento	Assente
Sistema di fissaggio	Staffe con piastra, 4 fori per tasselli
Finitura telaio	Verde RAL 6029
Peso	10 kg
Grado di protezione	IP54