

SCHEDA TECNICA

La croce a led 90 Slim-3D EVO 48 x 48 è un'insegna bifacciale di tipo grafico in grado di visualizzare immagini, filmati e animazioni con 256 toni di verde, sia pre-memorizzate, sia caricate dall'utente. E' inoltre in grado di mostrare informazioni come ora-data-temperatura o qualsivoglia messaggio testuale.


La programmazione avviene tramite PC locale o da remoto, oppure app per smartphone o tablet, e consente di creare palinsesti personalizzati basati su calendario in cui si alternano messaggi promozionali, informazioni sui turni e animazioni grafiche ad effetto tridimensionale.

Dati Tecnici

Colore LED	Verde
Tipologia di LED	Pure Green 5 mm
	Luminosità massima 45.700 cd/m ²
	Angolo di emissione luminosa 30°
Numero di pixel per faccia	1.280
Numero di led totale	2.560
Interasse pixel	17,5 mm
Caratteristiche grafiche	Risoluzione 48 x 48
Animazioni pre-memorizzate	75
Animazioni caricabili dall'utente	70
Sfumature	256 livelli di verde (8 bit)
Regolazione della luminosità	Automatica in base alla luce ambiente

Conessioni

Alimentazione	230 Vac - 50 Hz
Consumo medio	150 W
Potenza massima assorbita	300 W
Configurazione	Tramite applicativo PC oppure app per smartphone Android o iOS
Conessioni remote	Rete LAN - Bluetooth



Caratteristiche meccaniche

Dimensioni esterne	1000 x 1000 mm
Telaio	Alluminio 8 mm verniciato a forno con smalto poliuretano.
Sistema di raffreddamento	Assente
Sistema di fissaggio	Staffe con piastra, 4 fori per tasselli
Finitura telaio	Verde RAL 6029
Peso	30 kg
Grado di protezione	IP54