

CERAMICHEitaliane®

EXE





Ph: Tyrel Johnson

Tex AVORIO

Tex BEIGE

CERAMICHEitaliane®

Tex GRIGIO

AVORIO

Gres Porcellanato Porcelain Stoneware
60x60 24"x24"



TEX AVORIO 60x60 24"x24"

BEIGE

Gres Porcellanato Porcelain Stoneware
60x60 24"x24"



TEX BEIGE 60x60 24"x24"

TEX
BEIGE
60x60
24"x24"



GRIGIO

Gres Porcellanato Porcelain Stoneware
60x60 24"x24"



TEX GRIGIO 60x60 24"x24"

COLORI

COLOURS / FARBEN

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG



AVORIO



BEIGE




GRIGIO


FORMATI RETTIFICATI

RECTIFIED SIZE / FORMAT GESCHLIFFEN

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG



60×60 24"x24" R10
± 8,5 mm
EA1641RT TEX IN **Avorio** Rett.
EA1643RT TEX IN **Beige** Rett.
EA1642RT TEX IN **Grigio** Rett.



60×60 24"x24" R11
± 8,5 mm
EA1641OURT TEX OUT **Avorio** Rett.
EA1643OURT TEX OUT **Beige** Rett.
EA1642OURT TEX OUT **Grigio** Rett.

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes abmessungen	spessore thickness stärke	pz/collo pcs/box stk/ktn	mq/collo sqm/box qm/ktn	kg/collo kg/box kg/ktn	colli/pallet box/pallet ktn/pallet	mq/pallet sqm/pallet qm/pallet	kg/pallet kg/pallet kg/pallet
60×60 Rettificato R10 / R11	8,5 mm	4	1,44	28,50	32	46,08	912,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

NORMA DI RIFERIMENTO / SPECIFICATION REFERENCE **EN 14411 ISO 13006 GRUPPO BLA ANNEX G**

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norm	Rettificato* Rectified*	TEX
 LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH SPESSORE - THICKNESS RETTILINEITÀ DEI LATI - STRAIGHTNESS OF SIDES ORTOGONALITÀ - WEDGING PLANARITÀ - FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2 *According to ISO 13006	± 0,3% max 1mm ± 5 % max 0,5mm ± 0,3% max 0,8mm ± 0,3% max 1,5mm ± 0,4% max 1,8mm	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO ACQUA IN % % WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT
 FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH MODULO DI ROTTURA – MODULUS OF RUPTURE NOT APPLICABLE TO TILES WITH BREAKING STRENGHT ≥3000 N	UNI EN ISO 10545/4	> 1300 N ≥ 35 N/MM²	> 1350 N ≥ 45* *average value
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	UNI EN ISO 10545/7	PEI Solo per piastrelle smaltate Only for glazed tiles	PEI 4
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCKS RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	NESSUN CAMPIONE DEVE PRESENTARE DIFETTI VISIBILI NO SAMPLE MUST SHOW VISIBLE DEFECTS	CONFORME COMPLIANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RESISTENTI - RESISTANT	CONFORME COMPLIANT
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/14	GL ≥ 3	Classe 3
 SCIVOLOSITÀ SLIP RESISTANCE	DIN 51130	Dichiarare un valore (R) Declare a value (R)	R10 – R11
 RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE	UNI EN ISO 13501/1	CLASSE A1 OPPURE A1_{FL} CLASS A1 OR A1_{FL}	A1_{FL}

CERAMICHEitaliane®

Via Radici Nord, 126 - 42014 Castellarano RE ITALY
Telefono +39 0536 071078 - Fax +39 0536 077121 - segreteria@ceritaliane.it - www.ceritaliane.it

made in Italy